BESYANGIN

BESYANGIN®

كتالوج السلع

شريكك الموثوق في الوقاية من الحرائق ومكافحتها

BESYANGIN 01

BYD-TK سلسلة

خزانة طفاية حريق ذات جناح واحد
240 × 700 × 700

الوصف العام:

خزانات إطفاء الحريق ذات الورقة الواحدة المصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 والمعتمدة من CE، تُقدم بشكل قياسي مع خراطيم مطاطية شبه صلبة بثلاثة أطوال متنوعة.

يمكن تثبيت الخزائن إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو في تجاويف الجدران المعدة.

تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.





الخصائص التقنية:

-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم

وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.

-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية

علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية

مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25

فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- **صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-10-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H
- BYD-12-TK-SU-1P20H
- BYD-12-TK-SU-1P25H
- BYD-12-TK-SU-1P30H
- BYD-12-TK-SU-2P20H
- BYD-12-TK-SU-2P25H
- BYD-12-TK-SU-2P30H
- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-15-TK-SU-2P30H

التركيب المتكامل:

- BYD-10-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H
- BYD-12-TK-SA-1P20H
- BYD-12-TK-SA-1P25H
- BYD-12-TK-SA-1P30H
- BYD-12-TK-SA-2P20H
- BYD-12-TK-SA-2P25H
- BYD-12-TK-SA-2P30H
- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-15-TK-SA-2P30H

خزانة طفاية حريق ذات بابين
240 × 700 × 950

BESYANGIN

02

سلسلة BYD-CK

الوصف العام:
خزانات إطفاء الحريق ذات الأوراق المزدوجة المصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 والمعتمدة من CE، تُقدم بشكل قياسي مع خراطيم مطاطية شبه صلبة بثلاثة أطوال متنوعة.
تتضمن حجرة مصممة رأسياً لطفيات الحريق، ويمكن تثبيتها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو في تجاويف الجدران المجهزة. تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.





الخصائص التقنية:
-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
فاصل فولاذي عمودي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة طفاية الحريق
-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:
- **صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **طفاية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة TSE وCE**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-10-CK-SU-1P20H	- BYD-12-CK-SU-1P20H	- BYD-15-CK-SU-1P20H
- BYD-10-CK-SU-1P25H	- BYD-12-CK-SU-1P25H	- BYD-15-CK-SU-1P25H
- BYD-10-CK-SU-1P30H	- BYD-12-CK-SU-1P30H	- BYD-15-CK-SU-1P30H
- BYD-10-CK-SU-2P20H	- BYD-12-CK-SU-2P20H	- BYD-15-CK-SU-2P20H
- BYD-10-CK-SU-2P25H	- BYD-12-CK-SU-2P25H	- BYD-15-CK-SU-2P25H
- BYD-10-CK-SU-2P30H	- BYD-12-CK-SU-2P30H	- BYD-15-CK-SU-2P30H

التركيب المتكامل:

- BYD-10-CK-SA-1P20H	- BYD-12-CK-SA-1P20H	- BYD-15-CK-SA-1P20H
- BYD-10-CK-SA-1P25H	- BYD-12-CK-SA-1P25H	- BYD-15-CK-SA-1P25H
- BYD-10-CK-SA-1P30H	- BYD-12-CK-SA-1P30H	- BYD-15-CK-SA-1P30H
- BYD-10-CK-SA-2P20H	- BYD-12-CK-SA-2P20H	- BYD-15-CK-SA-2P20H
- BYD-10-CK-SA-2P25H	- BYD-12-CK-SA-2P25H	- BYD-15-CK-SA-2P25H
- BYD-10-CK-SA-2P30H	- BYD-12-CK-SA-2P30H	- BYD-15-CK-SA-2P30H

BESYANGIN

سلسلة BYD-DIK 03

خزانة إطفاء حريق عمودية مزودة بباب
240 × 950 × 700

الوصف العام:
خزانة إطفاء حريق عمودية ذات باب واحد، مصنوعة وفقًا للمعيار EN 671-1 ومعتمدة من CE، مع حجرة مرتبة أفقيًا لطفايات الحريق.
تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدة.
تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.





الخصائص التقنية:
-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
فاصل فولاذي أفقي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق
-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:
- **صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **طفاية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة TSE وCE**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:		
- BYD-10-DIK-SU-1P20H	- BYD-12-DIK-SU-1P20H	- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H	- BYD-12-DIK-SU-1P25H	- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H	- BYD-12-DIK-SU-1P30H	- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H	- BYD-12-DIK-SU-2P20H	- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H	- BYD-12-DIK-SU-2P25H	- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H	- BYD-12-DIK-SU-2P30H	- BYD-15-DIK-SU-2P30H
التركيب المتكامل:		
- BYD-10-DIK-SA-1P20H	- BYD-12-DIK-SA-1P20H	- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H	- BYD-12-DIK-SA-1P25H	- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H	- BYD-12-DIK-SA-1P30H	- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H	- BYD-12-DIK-SA-2P20H	- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H	- BYD-12-DIK-SA-2P25H	- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H	- BYD-12-DIK-SA-2P30H	- BYD-15-DIK-SA-2P30H

خزانة طفاية حريق مزودة بباب زجاجي مزخرف
240 × 920 × 700

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة، مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 ومعتمدة من CE، مزودة بباب من الزجاج المقسّى وحجرة مرتبة أفقيًا لطفايات الحريق.

تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدة.

تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.







الخصائص التقنية:

-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم

وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.

- باب زجاجي مقوى بسماكة 4 مم، متوفر باللونين الأبيض والأسود

فاصل فولاذي أفقي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق

قفل مغناطيسي لتيسير الفتح والإغلاق

مفصلات مزخرفة مخفية من الفولاذ المقاوم للصدأ

-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25

فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- **صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **طفاية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة TSE وCE**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-15-DEK-SU-2P30H

- BYD-12-DEK-SU-1P20H
- BYD-12-DEK-SU-1P25H
- BYD-12-DEK-SU-1P30H
- BYD-12-DEK-SU-2P20H
- BYD-12-DEK-SU-2P25H
- BYD-12-DEK-SU-2P30H

- BYD-10-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H

التركيب المتكامل:

- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-15-DEK-SA-2P30H

- BYD-12-DEK-SA-1P20H
- BYD-12-DEK-SA-1P25H
- BYD-12-DEK-SA-1P30H
- BYD-12-DEK-SA-2P20H
- BYD-12-DEK-SA-2P25H
- BYD-12-DEK-SA-2P30H

- BYD-10-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H

BESYANGIN

سلسلة BYD-DEK 04

BESYANGIN

BYD-SP سلسلة

خزانة طفاية حريق مزودة بباب زجاجي مزخرف
240 × 920 × 700

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 وحاصلة على شهادة CE، مزودة بباب زجاجي مقوى ومزخرف، بالإضافة إلى حجرة مرتبة أفقيًا لطفايات الحريق.
تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدة.
تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:

-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
مُصمم خصيصًا مع باب زجاجي مزخرف مقسّى بسمك 4 ملليمترات
فاصل فولاذي أفقي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق
قفل مغناطيسي لتيسير الفتح والإغلاق
مفصلات مزخرفة مخفية من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- **صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **طفاية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة TSE وCE**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:	- BYD-15-SP-SU-1P20H	- BYD-12-SP-SU-1P20H	- BYD-10-SP-SU-1P20H
	- BYD-15-SP-SU-1P25H	- BYD-12-SP-SU-1P25H	- BYD-10-SP-SU-1P25H
	- BYD-15-SP-SU-1P30H	- BYD-12-SP-SU-1P30H	- BYD-10-SP-SU-1P30H
	- BYD-15-SP-SU-2P20H	- BYD-12-SP-SU-2P20H	- BYD-10-SP-SU-2P20H
	- BYD-15-SP-SU-2P25H	- BYD-12-SP-SU-2P25H	- BYD-10-SP-SU-2P25H
	- BYD-15-SP-SU-2P30H	- BYD-12-SP-SU-2P30H	- BYD-10-SP-SU-2P30H
التركيب المتكامل:	- BYD-15-SP-SA-1P20H	- BYD-12-SP-SA-1P20H	- BYD-10-SP-SA-1P20H
	- BYD-15-SP-SA-1P25H	- BYD-12-SP-SA-1P25H	- BYD-10-SP-SA-1P25H
	- BYD-15-SP-SA-1P30H	- BYD-12-SP-SA-1P30H	- BYD-10-SP-SA-1P30H
	- BYD-15-SP-SA-2P20H	- BYD-12-SP-SA-2P20H	- BYD-10-SP-SA-2P20H
	- BYD-15-SP-SA-2P25H	- BYD-12-SP-SA-2P25H	- BYD-10-SP-SA-2P25H
	- BYD-15-SP-SA-2P30H	- BYD-12-SP-SA-2P30H	- BYD-10-SP-SA-2P30H

خزانة إطفاء حريق من نوع الحقل ذات باب واحد
240 × 700 × 700

BESYANGIN

06

سلسلة BYD-TKCA

الوصف العام:
خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 وحاصلة على شهادة CE، ومزودة بسقف وأقدام.
يتم تصنيعها بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفر بثلاثة أطوال مختلفة.
تتباين التفاصيل الفنية للغلاف وفقًا لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:
-نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخليًا وفقًا لمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.
هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلفن DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
بناء السقف والأقدام المدعمة المصنوعة من الفولاذ المجلفن DX51، يمنع تسرب مياه الأمطار والغبار.
-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:
- **خرطوم قماش TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين**
- **صمام DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H	- BYD-12-TKCA-ST-1P20H	- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H	- BYD-12-TKCA-ST-1P25H	- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H	- BYD-12-TKCA-ST-1P30H	- BYD-15-TKCA-ST-1P30H
- BYD-10-TKCA-ST-2P20H	- BYD-12-TKCA-ST-2P20H	- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H	- BYD-12-TKCA-ST-2P25H	- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H	- BYD-12-TKCA-ST-2P30H	- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

BESYANGIN

07

سلسلة BYD-BH

خزانة طفاية حريق ذات باب واحد مع خرطوم قماشي

200 × 650 × 650

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-2 وحاصلة على شهادة CE، وتُقدم بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة.
تم تصميمه للتركيب المباشر على الأسطح الجدارية النهائية.



الخصائص التقنية

- **نظام بكرة الخرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي**
- **خرطوم قماش مطابق لمعيار TSE EN 14540، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا، مع وصلات بحجم 2 بوصة أو 2.5 بوصة ووصلات في كلا الطرفين.**
- **نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للأسطوانة**
- **غلاف قوي من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.**
- **ملفات تعريف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية**
- **علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية**
- **مفصلات أوراق مزخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ**
- **الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)**
- **صمام DN 52 PN 25 القياسي**
- **فوهة غير منظمة DN 52 TSE 3145 (دون ذراع تشغيل)**

خيارات

- **خرطوم قماش DN 65 PN 25 TSE EN 14540 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين**
- **صمام DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259**
- **فوهة DN 65 TSE 3145 غير مرتبة**
- **فوهة التحكم DN 65 TSE 3145 (مزودة بذراع التشغيل)**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **محول ومفتاح فوهة الحريق متاحان**

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

خزانة إطفاء حريق من نوع الحقل ذات باب واحد مع خرطوم قماشي
200 × 650 × 650

BESYANGIN

08

سلسلة BYD-BH

الوصف العام:
خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-2 وحاصلة على شهادة CE، وتُقدم بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة.
تم تزويده بهيكل سقف وأقدام معززة لتمكين الاستخدام في الظروف الخارجية (نوع الحقل).
تم تصميم الخزائن لتركيبها مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية.



الخصائص التقنية:
نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
-خرطوم قماشي مطابق لمعيار TSE EN 14540، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا، مزود بوصلات مقاس 2 بوصة أو 2.5 بوصة في كلا الطرفين
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للأسطوانة
هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلفن DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
بناء السقف والأقدام المدعمة مصنوعة من الفولاذ المجلفن DX51، لتوفير الحماية من المطر والغبار.
-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام قياسي DN 52 PN 25
-TSE 3145 DN 52 فوهة غير مرتبة (بدون ذراع تشغيل)

خيارات:
- **خرطوم قماش TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين**
- **صمام DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259**
- **فوهة TSE 3145 DN 65 غير مرتبة**
- **فوهة التحكم TSE 3145 DN 65 (مزودة بذراع التشغيل)**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **محول ومفتاح فوهة الحريق متاحان**

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-BH-ST-2P20H	- BYD-12-BH-ST-2P20H	- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H	- BYD-12-BH-ST-2P25H	- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H	- BYD-12-BH-ST-2P30H	- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H	- BYD-12-BH-ST-25P20H	- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H	- BYD-12-BH-ST-25P25H	- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H	- BYD-12-BH-ST-25P30H	- BYD-15-BH-ST-25P30H

BESYANGIN

09

سلسلة BYD-BHCM

خزانة إطفاء حريق ميدانية مزدوجة من ماكارير مزودة بخرطوم قماش
200 × 1200 × 650

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-2 ومعتمدة من CE، تحتوي على بكرتين خرطوم مرتبتين رأسيًا داخل غلاف واحد.
يتم تصنيعها بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة، ومصممة لتركيب مباشر على الأسطح الجدارية النهائية.
تم تصميم العلبة كنوع من الحقل الخارجي، وتتميز بهيكل سقف وأقدام معززة لحماية من المطر والغبار.



الخصائص التقنية:

-نظام بكرة خرطوم مزدوج وفقًا لمعيار TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
-خرطوم قماشي مطابق لمعيار TSE EN 14540، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا، مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- نظام تعليق وتحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للطبول
هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلفن DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
بناء السقف والأقدام المدعمة مصنوعة من الفولاذ المجلفن DX51، لتوفير الحماية من المطر والغبار.
-ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام قياسي DN 52 PN 25
-DN 52 TSE 3145 فوهة غير مرتبة (بدون ذراع تشغيل)

خيارات:

- **خرطوم قماش DN 65 PN 25 TSE EN 14540 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين**
- **صمام DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259**
- **فوهة DN 65 TSE 3145 غير مرتبة**
- **فوهة التحكم DN 65 TSE 3145 (مزودة بذراع التشغيل)**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **محول ومفتاح فوهة الحريق متاحان**

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

خزانة لمعدات إطفاء الحريق
210 × 700 × 300

الوصف العام:
خزانة إطفاء حريق ذات باب واحد لتخزين مطفأة حريق بوزن 6 كجم في حاوية واحدة مرتبة عمودياً.
البناء متين وعملي ومناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.



الخصائص التقنية:
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
-ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

خيارات:
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**

رموز خزانات طفايات الحريق

- BYD-10-TD - BYD-12-TD - BYD-15-TD

حامل خرطوم مُثبت على الجدار

الوصف العام:
بكرة خرطوم مثبتة على الحائط، بدون خزانة، بقطر 52 سم، مصنعة وفقًا لمعيار TSE EN 671-1، مناسبة لف خراطيم المطاط شبه الصلبة.
تم تطوير هذا الإصدار ليتم تركيبه مباشرة على الحائط، مما يوفر حلاً فعالًا يوفر المساحة للاستخدام الصناعي.



الخصائص التقنية:
هيكل قوي يتألف من ثلاثة أجزاء مصنوعة من فولاذ DKP من الدرجة A-1
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- نظام تعليق وتحمل معزز (6 مم، قطع CNC)
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

خيارات:
- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة
الإنتاج بأطوال خراطيم مخصصة للزبائن

رموز حاملة خرطوم الجدار

- BYD-10-HM - BYD-12-HM - BYD-15-HM

BESYANGIN

سلسلة BYD-TD/HM 10

BESYANGIN

سلسلة: BYD-MD

خزانة المستلزمات
450 × 2000 × 950

الوصف العام:
خزانة المواد والمعدات ذات الباب الواحد أو البابين، المصنوعة من هيكل قوي مع خمسة أرفف قياسية.
يستخدم للتخزين المنظم لمعدات مكافحة الحرائق وملحقاتها، ويقدم حلاً متينًا ومستقرًا للاستخدام المهني.





الخصائص التقنية:
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
-ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

خيارات:
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**

رموز خزانات المعدات

- BYD-10-MD
- BYD-12-MD
- BYD-15-MD

خزانة إسفنجية مزودة بخرطوم مطاطي
250 × 1200 × 800

BESYANGIN

سلسلة BYD-KD 12

الوصف العام:
خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقًا لمعيار EN 671-1 وحاصلة على شهادة CE، مزودة بنظام رغوة متكامل عموديًا.
يتم تصنيعه وفقًا لمعايير محددة باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفر بثلاثة أطوال مختلفة، وهو مصمم للتركيب المباشر على الأسطح الجدارية النهائية.
تم تطوير النظام خصيصًا لاستخدام عوامل الرغوة، حيث يقدم حلاً فعالًا ومستدامًا للأنظمة الصناعية وأنظمة الخزانات.





الخصائص التقنية:
نظام بكرة خرطوم وفقًا لمعيار TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 مترًا و25 مترًا و30 مترًا
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC.
-ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية
علبة قفل معدنية دائرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
-صمام قياسي DN 52 PN 25
-فوهة إطفاء الرغوة TSE 3145 DN 52
خزان إسفنجي سعة 50 لترًا
-خلاط DK 100 (موزع)

خيارات:
- **خرطوم قماش TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين**
- **صمام DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259**
- **فوهة التحكم TSE 3145 DN 65 (مزودة بذراع التشغيل)**
- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**
- **تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.**
- **زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم**
- **أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقًا لمتطلبات التصميم**
- **عامل رغوة AFFF (6% / 3% رغوة فيلمية)**

خزانة إسفنجية مزودة بأكواد لخرطوم مطاطي

- BYD-10-KD-CM-2P20H	- BYD-12-KD-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H	- BYD-12-KD-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H	- BYD-12-KD-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H	- BYD-12-KD-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

BESYANGIN

سلسلة BYD-HA

عربة أنبوب

الوصف العام:

تُعد بكرة خرطوم إطفاء الحرائق المحمولة عنصرًا أساسيًا في معدات مكافحة الحرائق المتنقلة المستخدمة في سيارات الإطفاء وفرق الإطفاء.
ويتميز بجهاز خرطوم مطاطي ملتف بأطوال متنوعة، حيث يلعب دورًا حيويًا في اللحظات الحرجة عندما تشتعل النيران.
بفضل قدرتها على الدوران بزاوية 270 درجة، تتيح المحاذاة المرنة والإطفاء الفعال في جميع الاتجاهات.



الخصائص التقنية:

-خرطوم مطاطي شبه صلب وفقًا لمعيار TSE EN 14540، متوفر بأطوال 40 مترًا و50 مترًا و60 مترًا
- نظام تعليق وتحمل معزز (6 مم، قطع CNC)
هيكل متين مصنوع من الفولاذ المجلفن DX51، يتمتع بمقاومة عالية للتآكل.
أقدام معززة مصنوعة من الفولاذ المجلفن DX51 لضمان أقصى درجات الثبات
-الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- **الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصًا للعملاء**
- **الإنتاج بألوان RAL المتنوعة**

رموز عربة الخرطوم

- BYD-10-YA-
- BYD-12-YA-
- BYD-15-YA-

الملحقات

14

BESYANGIN



صِمَام كُرَوِي DN 52 "PN 16 - 2



صِمَام كُرَوِي DN 25 "PN 25 - 1



خرطوم مطاطي شبه صلب بقياس 1 بوصة



فوهة الضباب DN 25



فوهة رغوة بقطر 2 بوصة



فوهة رغوة بقياس 1 بوصة



فوهة مُنظّمة



فوهة عمودية



خلاط / موزع



محور أسطوانة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ



خرطوم قماشي مُغطى بالمطاط



خرطوم من القماش




غطاء ألمنيوم مزود بسلسلة



وصلة خدمة إطفاء الحرائق 4 بوصة - 2 بوصة



وصلة حريق 4 بوصة - 2 بوصة



مخفض الألمنيوم



طفاية حريق بودرة ABC MOP 40 بسعة 6 كجم



طفاية رغوة 6 كجم



محول الخيط الداخلي والخارجي



وصلة خرطوم مصنوعة من الألومنيوم

BESYANGIN

اتصل



مصنع تكيرداغ:

VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61
www.besyangin.com
satis@besyangin.com



مصنع إسطنبول:

YAVUZ SELİM MAH.
968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK

BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13
www.besyangin.com
satis@besyangin.com

BESYANGIN® علامة تجارية مسجلة لشركة BESKAPI®.

تحتفظ شركة BESYANGIN® بالحق في تعديل المنتج دون إشعار مسبق.