BESYANGIN

BESYANGIN®
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SU SOCIO CONFIABLE EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y LUCHA CONTRA EL FUEGO

BESYANGIN

BYD-TK SERIE 01

ARMARIO DE INCENDIOS DE UNA SOLA PUERTA 700X700X240

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armarios de incendios de una sola puerta, fabricados conforme a la norma EN 671-1 y certificados con el marcado CE, equipados de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes.
Los armarios pueden montarse directamente sobre superficies de pared terminadas o empotrarse en huecos de pared preparados.
Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Válvula DN 52 PN 16 y reductor DN 25, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:	- BYD-10-TK-SU-1P20H	- BYD-12-TK-SU-1P20H	- BYD-15-TK-SU-1P20H
	- BYD-10-TK-SU-1P25H	- BYD-12-TK-SU-1P25H	- BYD-15-TK-SU-1P25H
	- BYD-10-TK-SU-1P30H	- BYD-12-TK-SU-1P30H	- BYD-15-TK-SU-1P30H
	- BYD-10-TK-SU-2P20H	- BYD-12-TK-SU-2P20H	- BYD-15-TK-SU-2P20H
	- BYD-10-TK-SU-2P25H	- BYD-12-TK-SU-2P25H	- BYD-15-TK-SU-2P25H
	- BYD-10-TK-SU-2P30H	- BYD-12-TK-SU-2P30H	- BYD-15-TK-SU-2P30H
MONTAJE EMPOTRADO:	- BYD-10-TK-SA-1P20H	- BYD-12-TK-SA-1P20H	- BYD-15-TK-SA-1P20H
	- BYD-10-TK-SA-1P25H	- BYD-12-TK-SA-1P25H	- BYD-15-TK-SA-1P25H
	- BYD-10-TK-SA-1P30H	- BYD-12-TK-SA-1P30H	- BYD-15-TK-SA-1P30H
	- BYD-10-TK-SA-2P20H	- BYD-12-TK-SA-2P20H	- BYD-15-TK-SA-2P20H
	- BYD-10-TK-SA-2P25H	- BYD-12-TK-SA-2P25H	- BYD-15-TK-SA-2P25H
	- BYD-10-TK-SA-2P30H	- BYD-12-TK-SA-2P30H	- BYD-15-TK-SA-2P30H

ARMARIO DE INCENDIOS DE DOS PUERTAS
950X700X240

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armarios de incendios de dos puertas, fabricados conforme a la norma EN 671-1 y certificados con el marcado CE, equipados de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes. Cuentan con un compartimento vertical destinado al extintor y pueden instalarse directamente sobre superficies de pared terminadas o empotrarse en huecos de pared preparados.
Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Pared divisoria vertical de acero entre el carrete de manguera y el compartimento del extintor
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Válvula DN 52 PN 16 y reductor DN 25, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Extintor de polvo químico seco de 6 kg ABC 40 MOP, certificado TSE y CE**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:

- BYD-10-CK-SU-1P20H	- BYD-12-CK-SU-1P20H	- BYD-15-CK-SU-1P20H
- BYD-10-CK-SU-1P25H	- BYD-12-CK-SU-1P25H	- BYD-15-CK-SU-1P25H
- BYD-10-CK-SU-1P30H	- BYD-12-CK-SU-1P30H	- BYD-15-CK-SU-1P30H
- BYD-10-CK-SU-2P20H	- BYD-12-CK-SU-2P20H	- BYD-15-CK-SU-2P20H
- BYD-10-CK-SU-2P25H	- BYD-12-CK-SU-2P25H	- BYD-15-CK-SU-2P25H
- BYD-10-CK-SU-2P30H	- BYD-12-CK-SU-2P30H	- BYD-15-CK-SU-2P30H

MONTAJE EMPOTRADO:

- BYD-10-CK-SA-1P20H	- BYD-12-CK-SA-1P20H	- BYD-15-CK-SA-1P20H
- BYD-10-CK-SA-1P25H	- BYD-12-CK-SA-1P25H	- BYD-15-CK-SA-1P25H
- BYD-10-CK-SA-1P30H	- BYD-12-CK-SA-1P30H	- BYD-15-CK-SA-1P30H
- BYD-10-CK-SA-2P20H	- BYD-12-CK-SA-2P20H	- BYD-15-CK-SA-2P20H
- BYD-10-CK-SA-2P25H	- BYD-12-CK-SA-2P25H	- BYD-15-CK-SA-2P25H
- BYD-10-CK-SA-2P30H	- BYD-12-CK-SA-2P30H	- BYD-15-CK-SA-2P30H

BESYANGIN

BYD-CK SERIE

BESYANGIN

03

BYD-DIK SERIE

ARMARIO DE INCENDIOS VERTICAL CON PUERTA 700X950X240

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios vertical de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-1 y certificado con el marcado CE, que incluye un compartimento horizontal para extintor.

Se fabrica de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes y puede instalarse directamente sobre superficies de pared terminadas o empotrarse en huecos de pared preparados.

Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Pared divisoria horizontal de acero entre el carrete de manguera y el compartimento del extintor
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Válvula DN 52 PN 16 y reductor DN 25, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Extintor de polvo químico seco de 6 kg ABC 40 MOP, certificado TSE y CE**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:

- BYD-10-DIK-SU-1P20H	- BYD-12-DIK-SU-1P20H	- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H	- BYD-12-DIK-SU-1P25H	- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H	- BYD-12-DIK-SU-1P30H	- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H	- BYD-12-DIK-SU-2P20H	- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H	- BYD-12-DIK-SU-2P25H	- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H	- BYD-12-DIK-SU-2P30H	- BYD-15-DIK-SU-2P30H

MONTAJE EMPOTRADO:

- BYD-10-DIK-SA-1P20H	- BYD-12-DIK-SA-1P20H	- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H	- BYD-12-DIK-SA-1P25H	- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H	- BYD-12-DIK-SA-1P30H	- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H	- BYD-12-DIK-SA-2P20H	- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H	- BYD-12-DIK-SA-2P25H	- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H	- BYD-12-DIK-SA-2P30H	- BYD-15-DIK-SA-2P30H

ARMARIO DE INCENDIOS CON PUERTA DE VIDRIO DECORATIVA 700X920X240

BESYANGIN

04

BYD-DEK SERIE

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-1 y certificado con el marcado CE, con puerta de vidrio templado y un compartimento horizontal para extintor.

Se fabrica de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes y puede instalarse directamente sobre superficies de pared terminadas o empotrarse en huecos de pared preparados.

Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Puerta de vidrio templado de 4 mm, disponible en color blanco o negro
- Pared divisoria horizontal de acero entre el carrete de manguera y el compartimento del extintor
- Cerradura magnética para una apertura y cierre cómodos
- Bisagras decorativas ocultas de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Válvula DN 52 PN 16 y reductor DN 25, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Extintor de polvo químico seco de 6 kg ABC 40 MOP, certificado TSE y CE**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:

- BYD-10-DEK-SU-1P20H	- BYD-12-DEK-SU-1P20H	- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H	- BYD-12-DEK-SU-1P25H	- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H	- BYD-12-DEK-SU-1P30H	- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H	- BYD-12-DEK-SU-2P20H	- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H	- BYD-12-DEK-SU-2P25H	- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H	- BYD-12-DEK-SU-2P30H	- BYD-15-DEK-SU-2P30H

MONTAJE EMPOTRADO:

- BYD-10-DEK-SA-1P20H	- BYD-12-DEK-SA-1P20H	- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H	- BYD-12-DEK-SA-1P25H	- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H	- BYD-12-DEK-SA-1P30H	- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H	- BYD-12-DEK-SA-2P20H	- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H	- BYD-12-DEK-SA-2P25H	- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H	- BYD-12-DEK-SA-2P30H	- BYD-15-DEK-SA-2P30H

BESYANGIN

05

BYD-SP SERIE

ARMARIO DE INCENDIOS CON PUERTA DE VIDRIO DECORATIVA 700X920X240

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-1 y certificado con el marcado CE, con puerta de vidrio templado decorativo y un compartimento horizontal para extintor.
Se fabrica de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes y puede instalarse directamente sobre superficies de pared terminadas o empotrarse en huecos de pared preparados.
Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Puerta decorativa especial de vidrio templado de 4 mm
- Pared divisoria horizontal de acero entre el carrete de manguera y el compartimento del extintor
- Cerradura magnética para una apertura y cierre cómodos
- Bisagras decorativas ocultas de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Válvula DN 52 PN 16 y reductor DN 25, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Extintor de polvo químico seco de 6 kg ABC 40 MOP, certificado TSE y CE**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:	- BYD-10-SP-SU-1P20H	- BYD-12-SP-SU-1P20H	- BYD-15-SP-SU-1P20H
	- BYD-10-SP-SU-1P25H	- BYD-12-SP-SU-1P25H	- BYD-15-SP-SU-1P25H
	- BYD-10-SP-SU-1P30H	- BYD-12-SP-SU-1P30H	- BYD-15-SP-SU-1P30H
	- BYD-10-SP-SU-2P20H	- BYD-12-SP-SU-2P20H	- BYD-15-SP-SU-2P20H
	- BYD-10-SP-SU-2P25H	- BYD-12-SP-SU-2P25H	- BYD-15-SP-SU-2P25H
	- BYD-10-SP-SU-2P30H	- BYD-12-SP-SU-2P30H	- BYD-15-SP-SU-2P30H
MONTAJE EMPOTRADO:	- BYD-10-SP-SA-1P20H	- BYD-12-SP-SA-1P20H	- BYD-15-SP-SA-1P20H
	- BYD-10-SP-SA-1P25H	- BYD-12-SP-SA-1P25H	- BYD-15-SP-SA-1P25H
	- BYD-10-SP-SA-1P30H	- BYD-12-SP-SA-1P30H	- BYD-15-SP-SA-1P30H
	- BYD-10-SP-SA-2P20H	- BYD-12-SP-SA-2P20H	- BYD-15-SP-SA-2P20H
	- BYD-10-SP-SA-2P25H	- BYD-12-SP-SA-2P25H	- BYD-15-SP-SA-2P25H
	- BYD-10-SP-SA-2P30H	- BYD-12-SP-SA-2P30H	- BYD-15-SP-SA-2P30H

ARMARIO DE INCENDIOS TIPO DE CAMPO DE UNA SOLA PUERTA 700X700X240

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-1 y certificado con el marcado CE, equipado con techo y patas de soporte.

Se fabrica de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes.

Los detalles técnicos del gabinete varían según el tipo de instalación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-1, con capacidad de giro de 270° sobre el eje vertical
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Manguera de alimentación de goma semirrígida reforzada interiormente conforme a TSE EN 694, resistente a roturas, para la conexión del accesorio de entrada
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema Micro-Joint para la entrada de línea en las cuatro esquinas del gabinete
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero galvanizado DX51, mediante proceso de plegado CNC
- Estructura de techo y patas reforzadas de acero galvanizado DX51, que evitan la entrada de lluvia y polvo
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula de bola DN 25 PN 25 estándar
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Manguera tejida TSE EN 14540 DN 65 PN 25 con conexiones en ambos extremos**
- **Válvula DN 65 PN 25 y reductor DN 52, certificado TSE 12259**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**

CÓDIGOS DE ARMARIO

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H	- BYD-12-TKCA-ST-1P20H	- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H	- BYD-12-TKCA-ST-1P25H	- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H	- BYD-12-TKCA-ST-1P30H	- BYD-15-TKCA-ST-1P30H
- BYD-10-TKCA-ST-2P20H	- BYD-12-TKCA-ST-2P20H	- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H	- BYD-12-TKCA-ST-2P25H	- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H	- BYD-12-TKCA-ST-2P30H	- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

06

BESYANGIN

BYD-TKCA SERIE

BESYANGIN

07

BYD-BH SERIE

ARMARIO DE INCENDIOS DE UNA SOLA PUERTA CON MANGUERA DE TEJIDO 650X650X200

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-2 y certificado con el marcado CE, diseñado para el uso con mangueras de tejido, fabricadas de serie en tres longitudes diferentes. Está concebido para una instalación directa sobre superficies de pared terminadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de tambor para manguera conforme a TSE EN 671-2, con capacidad de giro de 120° sobre el eje vertical
- Manguera de tejido conforme a TSE EN 14540, disponible en 20 m, 25 m y 30 m, con conexión de 2" o 2,5" y acoplamientos en ambos extremos
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el tambor
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula estándar DN 52 PN 25
- Boquilla no regulada TSE 3145 DN 52 (sin palanca de control)

OPCIONES:

- **Manguera de tejido TSE EN 14540 DN 65 PN 25 con conexiones en ambos extremos**
- **Válvula DN 65 PN 25 y reductor DN 52, certificado TSE 12259**
- **Boquilla no regulada TSE 3145 DN 65**
- **Boquilla regulada TSE 3145 DN 65 (con palanca de control)**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Llaves de adaptador e hidrante disponibles**

CÓDIGOS DE ARMARIO

MONTAJE EN SUPERFICIE:

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

ARMARIO DE INCENDIOS TIPO DE CAMPO DE UNA SOLA PUERTA CON MANGUERA DE TEJIDO 650X650X200

BYD-BH SERIE 08

BESYANGIN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-2 y certificado con el marcado CE, equipado de serie con mangueras de tejido disponibles en tres longitudes diferentes.

Dispone de una estructura superior con techo y patas reforzadas para permitir su uso en condiciones exteriores (tipo de campo).

Los armarios están diseñados para una instalación directa sobre superficies de pared terminadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de tambor para manguera conforme a TSE EN 671-2, con capacidad de giro de 120° sobre el eje vertical
- Manguera de tejido conforme a TSE EN 14540, disponible en 20 m, 25 m y 30 m, con conexiones de 2" o 2,5" y acoplamientos en ambos extremos
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el tambor
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero galvanizado DX51, mediante proceso de plegado CNC
- Estructura de techo y patas reforzadas de acero galvanizado DX51, que protegen contra la lluvia y el polvo
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula estándar DN 52 PN 25
- Boquilla no regulada TSE 3145 DN 52 (sin palanca de control)

OPCIONES:

- **Manguera de tejido TSE EN 14540 DN 65 PN 25 con conexiones en ambos extremos**
- **Válvula DN 65 PN 25 y reductor DN 52, certificado TSE 12259**
- **Boquilla no regulada TSE 3145 DN 65**
- **Boquilla regulada TSE 3145 DN 65 (con palanca de control)**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Llaves de adaptador e hidrante disponibles**

CÓDIGOS DE ARMARIO

- BYD-10-BH-ST-2P20H	- BYD-12-BH-ST-2P20H	- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H	- BYD-12-BH-ST-2P25H	- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H	- BYD-12-BH-ST-2P30H	- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H	- BYD-12-BH-ST-25P20H	- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H	- BYD-12-BH-ST-25P25H	- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H	- BYD-12-BH-ST-25P30H	- BYD-15-BH-ST-25P30H

BESYANGIN

09

BYD-BHCM SERIE

ARMARIO DE INCENDIOS TIPO DE CAMPO DE DOBLE CARRETE CON MANGUERA DE TEJIDO 650X1200X200

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-2 y certificado con el marcado CE, que incorpora dos carretes de manguera dispuestos verticalmente dentro de una única carcasa.

Se fabrica de serie con mangueras de tejido en tres longitudes diferentes y está diseñado para su instalación directa sobre superficies de pared terminadas.

El gabinete está concebido como tipo de campo (para exteriores) e incluye una estructura superior con techo y patas reforzadas que protegen contra la lluvia y el polvo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema doble de carretes de manguera conforme a TSE EN 671-2, con capacidad de giro de 120° sobre el eje vertical
- Manguera de tejido conforme a TSE EN 14540, disponible en 20 m, 25 m y 30 m, con conexiones en ambos extremos
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para los carretes
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero galvanizado DX51, mediante proceso de plegado CNC
- Estructura de techo y patas reforzadas de acero galvanizado DX51, que protegen contra la lluvia y el polvo
- Perfiles internos de refuerzo para las puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula estándar DN 52 PN 25
- Boquilla no regulada TSE 3145 DN 52 (sin palanca de control)

OPCIONES:

- **Manguera de tejido TSE EN 14540 DN 65 PN 25 con conexiones en ambos extremos**
- **Válvula DN 65 PN 25 y reductor DN 52, certificado TSE 12259**
- **Boquilla no regulada TSE 3145 DN 65**
- **Boquilla regulada TSE 3145 DN 65 (con palanca de control)**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Llaves de adaptador e hidrante disponibles**

CÓDIGOS DE ARMARIO

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

ARMARIO PARA EXTINTOR 300X700X210

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta diseñado para almacenar un extintor de 6 kg dentro de una carcasa vertical única.

La estructura es robusta, funcional y adecuada tanto para interiores como para exteriores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1 mediante proceso de plegado CNC
- Perfil interno de refuerzo para puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)

OPCIONES:

- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**

CÓDIGOS DE ARMARIO PARA EXTINTOR

- BYD-10-TD
- BYD-12-TD
- BYD-15-TD

SOPORTE DE MANGUERA MURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Carrete mural sin gabinete con un diámetro de 52 cm, fabricado conforme a la norma TSE EN 671-1, diseñado para enrollar mangueras semirrígidas de goma.

Esta versión está concebida para montaje directo en la pared y ofrece una solución robusta y que ahorra espacio para aplicaciones industriales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carcasa de tres piezas de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC)
- Acoplamientos de manguera prensados hidráulicamente y galvanizados
- Sistema de cubo doblemente sellado, a prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable y latón
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)

OPCIONES:

- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación con longitudes de manguera personalizadas**

CÓDIGOS DE SOPORTE DE MANGUERA MURAL

- BYD-10-HM
- BYD-12-HM
- BYD-15-HM

BESYANGIN

BYD-TD/HM SERIE 10

BESYANGIN

BYD-MD SERIE

ARMARIO DE MATERIALES
950X2000X450

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de materiales y equipos de una o dos puertas, fabricado en una sola carcasa robusta con cinco estantes estándar.

Está destinado al almacenamiento ordenado de equipos y accesorios contra incendios, ofreciendo una solución duradera y estable para uso profesional.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Perfil interno de refuerzo para puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)

OPCIONES:

- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**

CÓDIGOS DE ARMARIO DE EQUIPOS

- BYD-10-MD
- BYD-12-MD
- BYD-15-MD

ARMARIO PARA AGENTE ESPUMANTE CON MANGUERA DE GOMA 800X1200X250

BESYANGIN

12

BYD-KD SERIE

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Armario de incendios de una sola puerta, fabricado conforme a la norma EN 671-1 y certificado con el marcado CE, con un sistema de espuma integrado verticalmente.

Se fabrica de serie con mangueras semirrígidas de goma en tres longitudes diferentes y está diseñado para instalación directa sobre superficies de pared terminadas.

El sistema está especialmente concebido para el uso de agentes espumantes y ofrece una solución robusta y duradera para instalaciones industriales y de tanques.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de carrete de manguera conforme a TSE EN 671-2, con capacidad de giro de 120° sobre el eje vertical
- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 694, peso 380 g/m, resistente a presiones de hasta 18 bar, disponible en 20 m, 25 m y 30 m
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC) para el carrete de manguera
- Carcasa monobloque de alta resistencia fabricada en acero DKP de calidad A-1, mediante proceso de plegado CNC
- Perfil interno de refuerzo para puertas metálicas
- Cerradura metálica redonda con mecanismo robusto
- Bisagras decorativas de hoja de acero inoxidable
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Válvula estándar DN 52 PN 25
- Boquilla de espuma TSE 3145 DN 52
- Tanque de espuma de 50 litros
- Mezclador DK 100 (proporcionador)

OPCIONES:

- **Manguera de tejido TSE EN 14540 DN 65 PN 25 con conexiones en ambos extremos**
- **Válvula DN 65 PN 25 y reductor DN 52, certificado TSE 12259**
- **Boquilla regulada TSE 3145 DN 65 (con palanca de control)**
- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**
- **Fabricación en distintas dimensiones de gabinete**
- **Cristal de seguridad templado transparente de 4 mm**
- **Fabricación especial de puertas de vidrio según diseño**
- **Agente espumante AFFF (espuma formadora de película) 3 % / 6 %**

CÓDIGOS DE ARMARIO PARA AGENTE ESPUMANTE CON MANGUERA DE GOMA

- BYD-10-KD-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H
- BYD-12-KD-CM-2P20H
- BYD-12-KD-CM-2P25H
- BYD-12-KD-CM-2P30H
- BYD-12-KD-CM-25P20H
- BYD-12-BH-CM-25P25H
- BYD-12-BH-CM-25P30H
- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-15-BH-CM-25P30H

BESYANGIN

13

BYD-HA SERIE

CARRO PORTAMANGUERAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El carro portamangueras portátil para bomberos es un elemento esencial del equipo móvil de extinción de incendios, utilizado en vehículos contra incendios y por brigadas de emergencia.

Dispone de un sistema de manguera de goma enrollada en diferentes longitudes y desempeña un papel vital en momentos críticos cuando las llamas se propagan.

Gracias a su capacidad de giro de 270°, permite una orientación flexible y una operación de extinción eficaz en todas las direcciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Manguera semirrígida de goma conforme a TSE EN 14540, disponible en 40 m, 50 m y 60 m
- Sistema reforzado de suspensión y soporte (6 mm, corte CNC)
- Carcasa robusta de acero galvanizado DX51, resistente a la corrosión y de larga duración
- Patas reforzadas de acero galvanizado DX51 para máxima estabilidad
- Colores estándar: brillante RAL 3002 (Rojo), RAL 9005 (Negro), RAL 9010 (Blanco)
- Boquilla contra incendios DN 25 con cubo de latón

OPCIONES:

- **Producción con longitudes de manguera personalizadas**
- **Producción en diferentes colores RAL**

CÓDIGOS DEL CARRO PORTAMANGUERAS

- BYD-10-YA-
- BYD-12-YA-
- BYD-15-YA-

ACCESORIOS



BOQUILLA DE NIEBLA DN 25



MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE GOMA DE 1"



VÁLVULA DE BOLA DN 25 PN 25 DE 1"



VÁLVULA DE BOLA DN 52 PN 16 DE 2"



BOQUILLA DIRECTA



BOQUILLA REGULADA



BOQUILLA DE ESPUMA DE 1"



BOQUILLA DE ESPUMA DE 2"



MANGUERA DE TEJIDO




MANGUERA DE TEJIDO RECUBIERTA DE GOMA



CUBO DE CARRETE DE ACERO INOXIDABLE



MEZCLADOR / PROPORCIONADOR



REDUCTOR DE ALUMINIO



CONECTOR DE BOMBEROS DE 4"-2"



ACOPLAMIENTO DE BOMBEROS DE 4"-2"



TAPA DE ALUMINIO CON CADENA



ACOPLAMIENTO DE MANGUERA DE ALUMINIO



ADAPTADOR DE ROSCA INTERIOR Y EXTERIOR



EXTINTOR DE ESPUMA DE 6 KG



EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 40 MOP DE 6 KG

BESYANGIN

CONTACTO



TEKİRDAĞ FÁBRICA :

VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61
www.besyangin.com
satis@besyangin.com



ISTANBUL FÁBRICA :

YAVUZ SELİM MAH.
968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK

BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13
www.besyangin.com
satis@besyangin.com

BESYANGIN® ES UNA MARCA REGISTRADA DE BESKAPI®.

BESYANGIN® SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.