BESYANGIN

BESYANGIN®

BERHEM KATALOQ

YANGÎN REGRANDINÊ DE
HEVKARÊ BAWERDIYÊ YA WE

BESYANGIN

BYD-TK SERÎS

DOLABÊ AĞIRÎ YA BI YEK DERGEHE 700X700X240

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku li gorî standarda EN 671-1 tê çêkirin û CE pejirandî ye. Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m). Dolab dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin an jî di qutîyek ku berê ji bo wê amade kirî ye were zêdekirin. Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî yên kaxê dikarin cûrbecûr bin.





TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê ya bi standardê TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.

-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.

-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.

-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza jorîn ya jor-în pêşîkrî ji şikestiyan.

-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.

-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.

-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.

-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.

-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.

-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û şêweya gerdûk.

-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi dizayna pelên rûberî.

-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).

-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Vana DN 52 PN 16 û reduktor DN 25 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-TK-SU-1P20H	- BYD-12-TK-SU-1P20H	- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H	- BYD-12-TK-SU-1P25H	- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H	- BYD-12-TK-SU-1P30H	- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H	- BYD-12-TK-SU-2P20H	- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H	- BYD-12-TK-SU-2P25H	- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H	- BYD-12-TK-SU-2P30H	- BYD-15-TK-SU-2P30H

DI BIN DIWARÊ:

- BYD-10-TK-SA-1P20H	- BYD-12-TK-SA-1P20H	- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H	- BYD-12-TK-SA-1P25H	- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H	- BYD-12-TK-SA-1P30H	- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H	- BYD-12-TK-SA-2P20H	- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H	- BYD-12-TK-SA-2P25H	- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H	- BYD-12-TK-SA-2P30H	- BYD-15-TK-SA-2P30H

DOLABA AGIRGIRÊ DU-DERÎ
950X700X240

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê du-derî ye ku li gorî standarda EN 671-1 tê çêkirin û CE pejirandî ye. Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).

Kaxa bi beşeke sererast a tüpa agirê tê çêkirin. Ew dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin an jî di qutîyek ku berê ji bo wê amade kirî ye were zêdekirin.

Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî yên kaxê dikarin cûrbecûr bin.





TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.

-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.

-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.

-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza hundirî ya pêşîkrî ji şikestiyan.

-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.

-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.

-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.

-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.

-Beşa navîn a çelîk di navbera sîstema makarayê û tüpa agirê de.

-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.

-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.

-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.

-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).

-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Vana DN 52 PN 16 û reduktor DN 25 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Tüpa agirê 6 kg bi belgeyên TSE û CE, ABC 40 Mop KKT standardê de.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-CK-SU-1P20H	- BYD-12-CK-SU-1P20H	- BYD-15-CK-SU-1P20H
- BYD-10-CK-SU-1P25H	- BYD-12-CK-SU-1P25H	- BYD-15-CK-SU-1P25H
- BYD-10-CK-SU-1P30H	- BYD-12-CK-SU-1P30H	- BYD-15-CK-SU-1P30H
- BYD-10-CK-SU-2P20H	- BYD-12-CK-SU-2P20H	- BYD-15-CK-SU-2P20H
- BYD-10-CK-SU-2P25H	- BYD-12-CK-SU-2P25H	- BYD-15-CK-SU-2P25H
- BYD-10-CK-SU-2P30H	- BYD-12-CK-SU-2P30H	- BYD-15-CK-SU-2P30H

DI BIN DIWARÊ:

- BYD-10-CK-SA-1P20H	- BYD-12-CK-SA-1P20H	- BYD-15-CK-SA-1P20H
- BYD-10-CK-SA-1P25H	- BYD-12-CK-SA-1P25H	- BYD-15-CK-SA-1P25H
- BYD-10-CK-SA-1P30H	- BYD-12-CK-SA-1P30H	- BYD-15-CK-SA-1P30H
- BYD-10-CK-SA-2P20H	- BYD-12-CK-SA-2P20H	- BYD-15-CK-SA-2P20H
- BYD-10-CK-SA-2P25H	- BYD-12-CK-SA-2P25H	- BYD-15-CK-SA-2P25H
- BYD-10-CK-SA-2P30H	- BYD-12-CK-SA-2P30H	- BYD-15-CK-SA-2P30H

BESYANGIN

BYD-CK SERÎS 02

BESYANGIN

03

BYD-DIK SERÎS

DOLABA AGIRGIRÊ DERÊK DÎK 700X950X240

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ya bi şêweya dîk tê çêkirin, ku di navbera makarayê û beşa tüpa agirê de beşa sererast heye. Li gorî standarda EN 671-1 hatî afirandin û CE pejirandî ye.

Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).

Dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin an jî di qutîyek ku berê amade kirî ye were zêdekirin.

Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî dikarin cûrbecûr bin.





TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.

-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.

-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.

-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza hundirî ya pêşîkrî ji şikestiyan.

-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.

-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.

-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.

-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.

-Beşa navîn a çelîk di navbera sîstema makarayê û tüpa agirê de, bi şêweya horizontî (yatay) tê sazkirin.

-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.

-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.

-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.

-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).

-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Vana DN 52 PN 16 û reduktor DN 25 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Tüpa agirê 6 kg bi belgeyên TSE û CE, ABC 40 Mop KKT standardê de.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H
- BYD-12-DIK-SU-1P20H
- BYD-12-DIK-SU-1P25H
- BYD-12-DIK-SU-1P30H
- BYD-12-DIK-SU-2P20H
- BYD-12-DIK-SU-2P25H
- BYD-12-DIK-SU-2P30H
- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-15-DIK-SU-2P30H

DI BIN DIWARÊ:

- BYD-10-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H
- BYD-12-DIK-SA-1P20H
- BYD-12-DIK-SA-1P25H
- BYD-12-DIK-SA-1P30H
- BYD-12-DIK-SA-2P20H
- BYD-12-DIK-SA-2P25H
- BYD-12-DIK-SA-2P30H
- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-15-DIK-SA-2P30H

DOLABA AGIRGIRÊ DERÊK CAMÊ DEKORATÎF
700X920X240

BESYANGIN

04

BYD-DEK SERÎS

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ya bi camê temperlenî tê çêkirin, ku di navbera makarayê û beşa tüpa agirê de beşa sererast heye.
Li gorî standarda EN 671-1 hatî afirandin û CE pejirandî ye.
Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin an jî di qutîyek ku berê amade kirî ye were zêdekirin.
Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî dikarin cûrbecûr bin.







TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.
-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.
-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.
-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza hundirî ya pêşîkrî ji şikestiyan.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.
-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.
-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Deriyê camê temperlenî (4 mm) bi vebijêrkên spî an reş, bi dizayna dekoratîf û modern.
-Beşa navîn a çelîk di navbera sîstema makarayê û tüpa agirê de, bi şêweya horizontî (yatay) tê sazkirin.
-Kilîta dolabê bi mıknatîsê, bi mehanîzmaya rastgeh.
-Menteşeya paslanmaz ya veşartî, bi dizayna nêzîk û estetik.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).
-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Vana DN 52 PN 16 û reduktor DN 25 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Tüpa agirê 6 kg bi belgeyên TSE û CE, ABC 40 Mop KKT standardê de.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H
- BYD-12-DEK-SU-1P20H
- BYD-12-DEK-SU-1P25H
- BYD-12-DEK-SU-1P30H
- BYD-12-DEK-SU-2P20H
- BYD-12-DEK-SU-2P25H
- BYD-12-DEK-SU-2P30H
- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-15-DEK-SU-2P30H

DI BIN DIWARÊ:

- BYD-10-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H
- BYD-12-DEK-SA-1P20H
- BYD-12-DEK-SA-1P25H
- BYD-12-DEK-SA-1P30H
- BYD-12-DEK-SA-2P20H
- BYD-12-DEK-SA-2P25H
- BYD-12-DEK-SA-2P30H
- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-15-DEK-SA-2P30H

BESYANGIN

BYD-SP SERÎS 05

DOLABA AGIRGIRÊ DEREK CAMÊ DEKORATÎF 700X920X240

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ya bi camê temperlenî tê çêkirin, ku di navbera makarayê û beşa tüpa agirê de beşa sererast heye.
Li gorî standarda EN 671-1 hatî afirandin û CE pejirandî ye.
Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin an jî di qutîyek ku berê amade kirî ye were zêdekirin.
Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî dikarin cûrbecûr bin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.
-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.
-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.
-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza hundirî ya pêşîkrî ji şikestiyan.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.
-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.
-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Deriyê camê temperlenî (4 mm) bi dizayna taybetî û dekoratîf.
-Beşa navîn a çelîk di navbera sîstema makarayê û tüpa agirê de, bi şêweya horizontî (yatay) tê sazkirin.
-Kilîta dolabê bi mıknatîsê, bi mehanîzmaya rastgeh.
-Menteşeya paslanmaz ya veşartî, bi dizayna modern û estetik.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).
-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Vana DN 52 PN 16 û reduktor DN 25 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Tüpa agirê 6 kg bi belgeyên TSE û CE, ABC 40 Mop KKT standardê de.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-SP-SU-1P20H
- BYD-10-SP-SU-1P25H
- BYD-10-SP-SU-1P30H
- BYD-10-SP-SU-2P20H
- BYD-10-SP-SU-2P25H
- BYD-10-SP-SU-2P30H
- BYD-12-SP-SU-1P20H
- BYD-12-SP-SU-1P25H
- BYD-12-SP-SU-1P30H
- BYD-12-SP-SU-2P20H
- BYD-12-SP-SU-2P25H
- BYD-12-SP-SU-2P30H
- BYD-15-SP-SU-1P20H
- BYD-15-SP-SU-1P25H
- BYD-15-SP-SU-1P30H
- BYD-15-SP-SU-2P20H
- BYD-15-SP-SU-2P25H
- BYD-15-SP-SU-2P30H

DI BIN DIWARÊ:

- BYD-10-SP-SA-1P20H
- BYD-10-SP-SA-1P25H
- BYD-10-SP-SA-1P30H
- BYD-10-SP-SA-2P20H
- BYD-10-SP-SA-2P25H
- BYD-10-SP-SA-2P30H
- BYD-12-SP-SA-1P20H
- BYD-12-SP-SA-1P25H
- BYD-12-SP-SA-1P30H
- BYD-12-SP-SA-2P20H
- BYD-12-SP-SA-2P25H
- BYD-12-SP-SA-2P30H
- BYD-15-SP-SA-1P20H
- BYD-15-SP-SA-1P25H
- BYD-15-SP-SA-1P30H
- BYD-15-SP-SA-2P20H
- BYD-15-SP-SA-2P25H
- BYD-15-SP-SA-2P30H

DOLABA AGIRGIRÊ SAHRAYÎ YA DERÊK YEKANE 700X700X240

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku li gorî standarda EN 671-1 tê çêkirin û CE pejirandî ye.
Ew bi tora nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Ev model bi çat û pênavên piştgirî tê afirandin, ku li derveyî bîna dikare were saz kirin.
Li gorî celebê sazkirinê, hûrguliyên teknîkî yên kaxê dikarin cûrbecûr bin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-1, ku dikare di eksa sererast de 270° derbas bibe.
-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.
-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, bi standarda TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.
-Hortuma girêdana vana ya têketinê, bi standarda TSE EN 694, bi hêza hundirî ya pêşîkrî ji şikestiyan.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm û pergalên şewitandî yên pêşkeftî.
-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî hatî pêk anîn.
-Têketinên micro-joint ji her çar guhê kaxê bo têketina tora têkildar.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DX51 galvanîzî, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Çat û pênavên piştgirî yên bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn, ku di heman demê de baran û toz nayên destnîşan kirin.
-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 25 PN 25 vana ya sîstema şarikî (küresel).
-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Hortuma bez DN 65 PN 25 bi rekorên du aliyan, li gorî standarda TSE EN 14540.**
- **Vana DN 65 PN 25 û reduktor DN 52 bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**

KODÊ DOLABÊ

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H

- BYD-10-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H

- BYD-12-TKCA-ST-1P20H
- BYD-12-TKCA-ST-1P25H
- BYD-12-TKCA-ST-1P30H

- BYD-12-TKCA-ST-2P20H
- BYD-12-TKCA-ST-2P25H
- BYD-12-TKCA-ST-2P30H

- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-15-TKCA-ST-1P30H

- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

BESYANGIN

06

BYD-TKCA SERÎS

BESYANGIN

07

BYD-BH SERÎS

DOLABA AGIRGIRÊ DERÊK YEKANE YA BI HORTUMA BEZ 650X650X200

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku li gorî standarda EN 671-2 tê çêkirin û CE pejirandî ye.
Ew bi hortuma bez tê afirandin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Ev dolab dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-2, bi 120° derbasbûnê di eksa sererast de.
-Hortumên bez DN 52 bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, li gorî standardê TSE EN 14540, bi giraniya 2" an 2,5", û bi rekorên girêdanê di her du dawi de.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi şewitandina hêzdar û pergalên şewitandî.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Profîla pîştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 52 PN 25 vana ya standard.
-Lansa kumandasîz DN 52, li gorî TSE 3145.

VEBIJÊRK:

- **Hortuma bez DN 65 PN 25 bi rekorên du aliyan, li gorî TSE EN 14540.**
- **Vana DN 65 PN 25 û reduktor DN 52, bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Lansa kumandasîz DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Lansa kumandalî DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Mifteya adaptörê û mifteya hidranta wekî zêdetî.**

KODÊ DOLABÊ

LI SER DIWARÊ:

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

DOLABA AGIRGIRÊ SAHRAYÎ YA DERÊK YEKANE BI HORTUMA BEZ 650X650X200

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku li gorî standarda EN 671-2 tê çêkirin û CE pejirandî ye.
Ew bi hortuma bez tê afirandin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Ev dolab dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin.
Ji ber ku modela sahrayî ye, ew bi çat û pênavên piştgirî yên galvanîzî tê çêkirin, ku baran û toz nayên destnîşan kirin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi standarda TSE EN 671-2, bi 120° derbasbûnê di eksa sererast de.
-Hortumên bez DN 52 bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, li gorî standardê TSE EN 14540, bi giraniya 2" an 2,5", û bi rekorên girêdanê di her du dawi de.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi şewitandina hêzdar û pergalên şewitandî.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DX51 galvanîzî, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Çat û pênavên piştgirî bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn, ji bo parastina li dijî baran û toz.
-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 52 PN 25 vana ya standard.
-Lansa kumandasîz DN 52, li gorî TSE 3145.

VEBIJÊRK:

- **Hortuma bez DN 65 PN 25 bi rekorên du aliyan, li gorî TSE EN 14540.**
- **Vana DN 65 PN 25 û reduktor DN 52, bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Lansa kumandasîz DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Lansa kumandalî DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Mifteya adaptörê û mifteya hidranta wekî zêdetî.**

KODÊ DOLABÊ

- BYD-10-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H
- BYD-12-BH-ST-2P20H
- BYD-12-BH-ST-2P25H
- BYD-12-BH-ST-2P30H
- BYD-12-BH-ST-25P20H
- BYD-12-BH-ST-25P25H
- BYD-12-BH-ST-25P30H
- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-15-BH-ST-25P30H

BESYANGIN

08

BYD-BH SERÎS

BESYANGIN

09

BYD-BHCM SERÎS

DOLABA AGIRGIRÊ SAHRAYÎ YA BI DU MAKARA Û HORTUMA BEZ 650X1200X200

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku di kaseyek yekane de bi du sîsteman makarayê vertîkal tê çêkirin.
Ew li gorî standarda EN 671-2 tê afirandin û CE pejirandî ye.
Bi hortuma bez tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Ev dolab dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin.
Ji ber ku sahrayî ye, ew bi çat û pênavên piştgirî yên galvanîzî tê çêkirin ku baran û toz nayên têketin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema hortumê bi du makara, li gorî standardê TSE EN 671-2, bi 120° derbasbûnê di eksa sererast de.
-Hortumên bez DN 52, bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, li gorî TSE EN 14540, bi rekorên girêdanê di her du dawi de.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi pergalên şewitandî yên pêşkeftî.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DX51 galvanîzî, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Çat û pênavên piştgirî yên galvanîzî, ku parastinê li dijî baran û toz pêşkêş dikin.
-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 52 PN 25 vana ya standard.
-Lansa kumandasîz DN 52, li gorî TSE 3145.

VEBIJÊRK:

- **Hortuma bez DN 65 PN 25 bi rekorên du aliyan, li gorî TSE EN 14540.**
- **Vana DN 65 PN 25 û reduktor DN 52, bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Lansa kumandasîz DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Lansa kumandalî DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Mifteya adaptörê û mifteya hidranta wekî zêdetî.**

KODÊ DOLABÊ

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

DOLABA TÜPÊ
300X700X210

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa yek-derî ye ku di kaseyek yekane de tüpa agirê 6 kg di awayek vertîkal (dîk) de tê parastin. Ev dolab ji bo muhafazeya tüpan tê afirandin û bi çalakiyên standard ve tê pêşkêş kirin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî û bi dizayna gerdûk.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz, bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

VEBIJÊRK:

- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**

KODÊ DOLABA TÜPÊ AGIRGIRÊ

- BYD-10-TD
- BYD-12-TD
- BYD-15-TD

APARATA HORTUMÊ YA DIWARÊ

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Ev aparata hortumê bi çapê 52 cm tê afirandin û di gorî standardê TSE EN 671-1 de ye. Ew dolabsiz, rastî li dîwarê tê sazkirin, û bi hortuma nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin. Li vir hortum di ser makarayek hêzdar de tê sar kirin, ku amade ye ji bo karanîna dirêj a li ser dîwarê.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Guhertoya sê-parçeyî ji polata DKP A-1, bi hêz û dirêjiyê bilind.
-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî, bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, li gorî TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi şewitandina hêzdar û pergalên şewitandî.
-Bilezika girêdana hortumê, bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn û bi presê hidrolîkî tê çêkirin.
-Sîstema göbegê bi dû contayên qetandinê, ku ji alîkanên paslanmaz û pirînç tê çêkirin.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

VEBIJÊRK:

- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**

KODÊ APARATA HORTUMÊ YA DIWARÊ

- BYD-10-HM
- BYD-12-HM
- BYD-15-HM

BESYANGIN

11

BYD-MD SERÎS

DOLABA MALZEMEYÊ
950X2000X450

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Ev dolab bi du an jî yek derî tê afirandin û di kaseyek yekane de bi pênc qetên standard tê pêşkêş kirin. Ew ji bo parastina û rêxistina amûrên agirgirî tê bikaranîn û li gorî standardên fabrîkasyonê hatiye çêkirin.





TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.

-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.

-Kilîta dolabê bi bedenê metalî, bi dizayna gerdûk û asanî ya bikaranînê.

-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz, bi şêweya pelên rûberî.

-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).

VEBIJÊRK:

- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**

KODÊ DOLABA AMÛRAN

- BYD-10-MD
- BYD-12-MD
- BYD-15-MD

DOLABA FOAMÊ BI HORTUMA KAUCÛKÊ 800X1200X250

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Kaxa agirgirê yek-derî ye ku di kaseyek yekane de bi sîstema vertîkal a foamê (köpûk) tê çêkirin.
Li gorî standardê EN 671-1 tê afirandin û CE pejirandî ye.
Bi hortuma nîv-seretî ya kaucûkê tê pêşkêş kirin, bi sê dirêjahên standard (20 m, 25 m û 30 m).
Ev dolab dikare rastî li ser sathê temamkirî ya dîwarê were sazkirin û ji bo sîstemên şewitandina bi köpûkê tê bikaranîn.





TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Sîstema makarayê hortumê bi du makara, li gorî standardê TSE EN 671-2, bi 120° derbasbûnê di eksa sererast de.
-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî, bi dirêjahên 20 m, 25 m û 30 m, li gorî TSE EN 694, bi 380 g/m giraniya 18 bar.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi şewitandina hêzdar û pergalên şewitandî.
-Guhertoya yek-parçeyî ji polata DKP A-1, bi sîstema bükumê CNC ya bi hêzê bilind tê çêkirin.
-Profîla piştgiriyê ya hundirî ji bo deriyên metalî.
-Kilîta dolabê bi bedenê metalî, bi dizayna gerdûk û asanî ya bikaranînê.
-Menteşeya dekoratîf ya paslanmaz, bi şêweya pelên rûberî.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-DN 52 PN 25 vana ya standard.
-Lansa foamê DN 52, li gorî TSE 3145.
-Tanka foamê 50 LT bi qapasiya balind û parastina hatî pêşkêş kirin.
-DK 100 melanjör (mixer) ji bo hêvîtiya çêkirina amade ya foamê.

VEBIJÊRK:

- **Hortuma bez DN 65 PN 25 bi rekorên du aliyan, li gorî TSE EN 14540.**
- **Vana DN 65 PN 25 û reduktor DN 52, bi belgeya kalîteyê ya TSE 12259.**
- **Lansa kumandalî DN 65, li gorî TSE 3145.**
- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**
- **Hilberîn bi mezinahiyên kaxa yên cuda.**
- **Deriyê camê spî ya 4 mm, bi camê temperlenî û zelal.**
- **Deriyê camê bi dizayna taybetî.**
- **Foam AFF %3 an %6 bi filmê taybetî ya şewitandina zû.**

KODÊ DOLABA PÊNAVÊ FOAM BI HORTUMA KAUCÛKÊ

- BYD-10-KD-CM-2P20H	- BYD-12-KD-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H	- BYD-12-KD-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H	- BYD-12-KD-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H	- BYD-12-KD-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

BESYANGIN

13

BYD-HA SERÎS

ARABÊ HORTUMÊ

DAXUYANIYA GIŞTÎ:

Ev araba hortumê di amûrên portatîf a şewitandina agirê û di komên itfaiyeyê de bi rengek pêşkeftî tê bikaranîn. Li ser ewê hortumên kaucûkî yên bi dirêjahên cuda têne sar kirin û ji bo şewitandina dirêj a rastgeh xizmet dike. Bi karûbarê 270° derbasbûnê, dikare li hemû aliyên deverê agirê de berfirehî û çalakîya xebatê pêşkêş bike. Ev model di şewitandina zû, xurt û girîng de yek ji parçeyên sereke yên hêvîtiyê tê hesibandin.



TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ:

-Hortumên nîv-seretî yên kaucûkî, bi dirêjahên 40 m, 50 m û 60 m, li gorî standardê TSE EN 14540.
-Sîstema askî makarayê bi qetandina CNC ya 6 mm, bi pergalên şewitandî û hêzdar.
-Guhertoya hêzdar ji polata DX51 galvanîzî, bi parastina bilind a li dijî xurtî û germî.
-Pênavên piştgirî yên bi galvanîzê ve hatî lêpirsîn, ku di destgehê de ewleya rêkûpêkê pêşkêş dikin.
-Rengên standard: RAL 3002 (sor), RAL 9005 (reş) û RAL 9010 (spî).
-Nozulê agirgirê DN 25 bi göbegê pirînçî.

VEBIJÊRK:

- **Hilberîn bi dirêjahên hortumê yên cuda.**
- **Hilberîn bi koda RAL yên cuda.**

KODÊ ARABÊ HORTUMÊ

- BYD-10-YA-	- BYD-12-YA-	- BYD-15-YA-



NOZULÊ SÎS DN 25



HORTUMA KAUCÛKÊ NÎV-SERETÎ 1"



VANA DN 25 PN 25 1"



VANA DN 52 PN 16 2"



LANSA RAST



LANSA KUMANDALÎ



LANSA FOAMÊ 1"



LANSA FOAMÊ 2"



HORTUMA BEZ




HORTUMA BEZ BI QOPANDINA KAUCÛKÊ



GÖBEGÊ MAKARAYÊ YA PASLANMAZ



MÊLANGÊRÊ FOAMÊ



REDUKSIYONA ALÛMÎNYÛMÊ



GIRÊDANA ITFAIYEYÊ 4"-2"



GIRÊDANA ITFAIYEYÊ 4" - 2"



QAPA ZENCÎRLÎ YA ALÛMÎNYÛMÊ



REKORA HORTUMÊ YA ALÛMÎNYÛMÊ



RAKOR BI DIŞÊN HUNDIRÎ Û DERVEYÎ



TÜPA AGIRÊ BI FOAMÊ 6 KG



TÜPA AGIRÊ ABC MOP 40 6 KG

BESYANGIN

TÊKILIYÊ



TEKİRDAĞ FABRÎKA :

VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61
www.besyangin.com
satis@besyangin.com



İSTANBUL FABRÎKA :

YAVUZ SELİM MAH.
968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK

BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13
www.besyangin.com
satis@besyangin.com

BESYANGIN®, BESKAPI® YA MARKEYA QEDEXEKIRÎ Û TÊNE QEYD KIRIN.

BESYANGIN® MAFÊ XWE DIPARÊZE KU BÊYÎ HIŞYARKIRINÊ BERÊ LI SER HILBERÊN XWE GUHERTIN BIKE.