BESYANGIN

BESYANGIN®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР В ОБЛАСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

BESYANGIN

BYD-TK СЕРИЯ 01

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ 700X700X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатые пожарные шкафы, изготовленные в соответствии с EN 671-1 и сертифицированные по CE, стандартно комплектуются полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин.
Шкафы могут устанавливаться непосредственно на готовую стеновую поверхность или встраиваться в подготовленные ниши.
Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси
- Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
- Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
- Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой
- Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
- Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
- Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса
-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
- Внутренние усиливающие профили для металлических дверей
- Круглый металлический замок с надёжным механизмом
- Декоративные нержавеющие петли
- Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
- Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25
- Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Клапан DN 52 PN 16 и переходник DN 25, сертифицированы TSE 12259**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-TK-SU-1P20H	- BYD-12-TK-SU-1P20H	- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H	- BYD-12-TK-SU-1P25H	- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H	- BYD-12-TK-SU-1P30H	- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H	- BYD-12-TK-SU-2P20H	- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H	- BYD-12-TK-SU-2P25H	- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H	- BYD-12-TK-SU-2P30H	- BYD-15-TK-SU-2P30H

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-TK-SA-1P20H	- BYD-12-TK-SA-1P20H	- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H	- BYD-12-TK-SA-1P25H	- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H	- BYD-12-TK-SA-1P30H	- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H	- BYD-12-TK-SA-2P20H	- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H	- BYD-12-TK-SA-2P25H	- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H	- BYD-12-TK-SA-2P30H	- BYD-15-TK-SA-2P30H

ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ 950X700X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Двухстворчатые пожарные шкафы, изготовленные в соответствии с EN 671-1 и сертифицированные по CE, стандартно комплектуются полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин. Имеют вертикально расположенный отсек для огнетушителя и могут устанавливаться непосредственно на готовую стеновую поверхность или встраиваться в подготовленные ниши. Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси
-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
-Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса
-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Вертикальная стальная перегородка между отсеком барабана и отсеком огнетушителя
-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25
-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Клапан DN 52 PN 16 и переходник DN 25, сертифицированы TSE 12259**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Огнетушитель ABC 40 MOP 6 кг, сертифицированный по TSE и CE**

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-CK-SU-1P20H	- BYD-12-CK-SU-1P20H	- BYD-15-CK-SU-1P20H
- BYD-10-CK-SU-1P25H	- BYD-12-CK-SU-1P25H	- BYD-15-CK-SU-1P25H
- BYD-10-CK-SU-1P30H	- BYD-12-CK-SU-1P30H	- BYD-15-CK-SU-1P30H
- BYD-10-CK-SU-2P20H	- BYD-12-CK-SU-2P20H	- BYD-15-CK-SU-2P20H
- BYD-10-CK-SU-2P25H	- BYD-12-CK-SU-2P25H	- BYD-15-CK-SU-2P25H
- BYD-10-CK-SU-2P30H	- BYD-12-CK-SU-2P30H	- BYD-15-CK-SU-2P30H

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-CK-SA-1P20H	- BYD-12-CK-SA-1P20H	- BYD-15-CK-SA-1P20H
- BYD-10-CK-SA-1P25H	- BYD-12-CK-SA-1P25H	- BYD-15-CK-SA-1P25H
- BYD-10-CK-SA-1P30H	- BYD-12-CK-SA-1P30H	- BYD-15-CK-SA-1P30H
- BYD-10-CK-SA-2P20H	- BYD-12-CK-SA-2P20H	- BYD-15-CK-SA-2P20H
- BYD-10-CK-SA-2P25H	- BYD-12-CK-SA-2P25H	- BYD-15-CK-SA-2P25H
- BYD-10-CK-SA-2P30H	- BYD-12-CK-SA-2P30H	- BYD-15-CK-SA-2P30H

BESYANGIN

BYD-CK СЕРИЯ 02

BESYANGIN

BYD-DIK СЕРИЯ 03

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ С ДВЕРЬЮ 700X950X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Вертикальный одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-1 и сертифицированный по CE, оснащён горизонтально расположенным отсеком для огнетушителя. Стандартно комплектуется полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин и может устанавливаться непосредственно на готовую стеновую поверхность или встраиваться в подготовленные ниши.

Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси
-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
-Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса
-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Горизонтальная стальная перегородка между отсеком барабана и отсеком огнетушителя
-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25
-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Клапан DN 52 PN 16 и переходник DN 25, сертифицированы TSE 12259**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Огнетушитель ABC 40 MOP 6 кг, сертифицированный по TSE и CE**

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-DIK-SU-1P20H	- BYD-12-DIK-SU-1P20H	- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H	- BYD-12-DIK-SU-1P25H	- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H	- BYD-12-DIK-SU-1P30H	- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H	- BYD-12-DIK-SU-2P20H	- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H	- BYD-12-DIK-SU-2P25H	- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H	- BYD-12-DIK-SU-2P30H	- BYD-15-DIK-SU-2P30H

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-DIK-SA-1P20H	- BYD-12-DIK-SA-1P20H	- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H	- BYD-12-DIK-SA-1P25H	- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H	- BYD-12-DIK-SA-1P30H	- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H	- BYD-12-DIK-SA-2P20H	- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H	- BYD-12-DIK-SA-2P25H	- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H	- BYD-12-DIK-SA-2P30H	- BYD-15-DIK-SA-2P30H

ПОЖАРНЫЙ ШКАФ С ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ 700X920X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-1 и сертифицированный по CE, оснащён закалённой стеклянной дверью и горизонтально расположенным отсеком для огнетушителя. Стандартно комплектуется полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин и может устанавливаться непосредственно на готовую стеновую поверхность или встраиваться в подготовленные ниши.

Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси
-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
-Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса
-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Закалённая стеклянная дверь толщиной 4 мм, в белом или чёрном цвете на выбор
-Горизонтальная стальная перегородка между отсеком барабана и отсеком огнетушителя
-Магнитный замок для удобного открытия и закрытия
-Декоративные скрытые петли из нержавеющей стали
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25
-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- Клапан DN 52 PN 16 и переходник DN 25, сертифицированы TSE 12259
- Производство со шлангами индивидуальной длины
- Изготовление в различных цветах RAL
- Выпуск шкафов разных размеров корпуса
- Огнетушитель ABC 40 MOP 6 кг, сертифицированный по TSE и CE

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H
- BYD-12-DEK-SU-1P20H
- BYD-12-DEK-SU-1P25H
- BYD-12-DEK-SU-1P30H
- BYD-12-DEK-SU-2P20H
- BYD-12-DEK-SU-2P25H
- BYD-12-DEK-SU-2P30H
- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-15-DEK-SU-2P30H

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H
- BYD-12-DEK-SA-1P20H
- BYD-12-DEK-SA-1P25H
- BYD-12-DEK-SA-1P30H
- BYD-12-DEK-SA-2P20H
- BYD-12-DEK-SA-2P25H
- BYD-12-DEK-SA-2P30H
- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-15-DEK-SA-2P30H

BESYANGIN

BYD-DEK СЕРИЯ 04

BESYANGIN

05

BYD-SP СЕРИЯ

ПОЖАРНЫЙ ШКАФ С ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ 700X920X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-1 и сертифицированный по CE, оснащён закалённой декоративной стеклянной дверью и горизонтально расположенным отсеком для огнетушителя.

Стандартно комплектуется полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин и может устанавливаться непосредственно на готовую стеновую поверхность или встраиваться в подготовленные ниши.

Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси

-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни

-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м

-Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой

-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана

-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты

-Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса

-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки

-Индивидуальное исполнение с декоративной закалённой стеклянной дверью толщиной 4 мм

-Горизонтальная стальная перегородка между отсеком барабана и отсеком огнетушителя

-Магнитный замок для удобного открытия и закрытия

-Декоративные скрытые петли из нержавеющей стали

-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

-Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25

-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Клапан DN 52 PN 16 и переходник DN 25, сертифицированы TSE 12259**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Огнетушитель ABC 40 MOP 6 кг, сертифицированный по TSE и CE**

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-SP-SU-1P20H
- BYD-10-SP-SU-1P25H
- BYD-10-SP-SU-1P30H
- BYD-10-SP-SU-2P20H
- BYD-10-SP-SU-2P25H
- BYD-10-SP-SU-2P30H
- BYD-12-SP-SU-1P20H
- BYD-12-SP-SU-1P25H
- BYD-12-SP-SU-1P30H
- BYD-12-SP-SU-2P20H
- BYD-12-SP-SU-2P25H
- BYD-12-SP-SU-2P30H
- BYD-15-SP-SU-1P20H
- BYD-15-SP-SU-1P25H
- BYD-15-SP-SU-1P30H
- BYD-15-SP-SU-2P20H
- BYD-15-SP-SU-2P25H
- BYD-15-SP-SU-2P30H

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-SP-SA-1P20H
- BYD-10-SP-SA-1P25H
- BYD-10-SP-SA-1P30H
- BYD-10-SP-SA-2P20H
- BYD-10-SP-SA-2P25H
- BYD-10-SP-SA-2P30H
- BYD-12-SP-SA-1P20H
- BYD-12-SP-SA-1P25H
- BYD-12-SP-SA-1P30H
- BYD-12-SP-SA-2P20H
- BYD-12-SP-SA-2P25H
- BYD-12-SP-SA-2P30H
- BYD-15-SP-SA-1P20H
- BYD-15-SP-SA-1P25H
- BYD-15-SP-SA-1P30H
- BYD-15-SP-SA-2P20H
- BYD-15-SP-SA-2P25H
- BYD-15-SP-SA-2P30H

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ПОЛЕВОГО ТИПА 700X700X240

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-1 и сертифицированный по CE, оснащён крышей и опорными ножками.
Стандартно комплектуется полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин.
Технические характеристики корпуса варьируются в зависимости от типа монтажа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-1, поворотная на 270° вокруг вертикальной оси
-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Подводящий шланг из армированного полужёсткого резинового материала по TSE EN 694, устойчивый к разрывам, для соединения с впускной арматурой
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
-Система Micro-Joint для подвода линии в каждом из четырёх углов корпуса
-Цельносварной, высокопрочный корпус из оцинкованной стали DX51, изготовленный методом CNC-гибки
-Крыша и усиленные опорные ножки из оцинкованной стали DX51, предотвращающие попадание дождя и пыли
-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Стандартный шаровой кран DN 25 PN 25
-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Тканевый пожарный рукав DN 65 PN 25 по TSE EN 14540 с соединениями на обоих концах**
- **Клапан DN 65 PN 25 и переходник DN 52, сертифицированы TSE 12259**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**

КОДЫ ШКАФОВ

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H

- BYD-10-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H

- BYD-12-TKCA-ST-1P20H
- BYD-12-TKCA-ST-1P25H
- BYD-12-TKCA-ST-1P30H

- BYD-12-TKCA-ST-2P20H
- BYD-12-TKCA-ST-2P25H
- BYD-12-TKCA-ST-2P30H

- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-15-TKCA-ST-1P30H

- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

BESYANGIN

BYD-TKCA СЕРИЯ 06

BESYANGIN

07

BYD-BH СЕРИЯ

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ С ТКАНЕВЫМ РУКАВОМ 650X650X200

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-2 и сертифицированный по CE, стандартно комплектуется тканевыми пожарными рукавами трёх различных длин.

Предназначен для прямого монтажа на готовые стеновые поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-2, с возможностью поворота на 120° вокруг вертикальной оси

-Тканевый пожарный рукав по стандарту TSE EN 14540, длины 20 м, 25 м и 30 м, с соединениями 2" или 2,5" и муфтами на обоих концах

-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана

-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки

-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей

-Круглый металлический замок с надёжным механизмом

-Декоративные нержавеющие петли

-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

-Стандартный клапан DN 52 PN 25

-Насадка без регулировки TSE 3145 DN 52 (без рычага управления)

ОПЦИИ:

- **Тканевый пожарный рукав DN 65 PN 25 по TSE EN 14540 с соединениями на обоих концах**
- **Клапан DN 65 PN 25 и переходник DN 52, сертифицированы TSE 12259**
- **Насадка без регулировки TSE 3145 DN 65**
- **Регулируемая насадка TSE 3145 DN 65 (с рычагом управления)**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Адаптеры и пожарные ключи доступны по запросу**

КОДЫ ШКАФОВ

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ПОЛЕВОГО ТИПА С ТКАНЕВЫМ РУКАВОМ 650X650X200

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-2 и сертифицированный по CE, стандартно комплектуется тканевыми пожарными рукавами трёх различных длин.

Оснащён кровельной конструкцией и усиленными опорными ножками, что обеспечивает возможность эксплуатации во внешних условиях (полевой тип).

Шкафы предназначены для прямого монтажа на готовые стеновые поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-2, с возможностью поворота на 120° вокруг вертикальной оси

-Тканевый пожарный рукав по стандарту TSE EN 14540, длины 20 м, 25 м и 30 м, с соединениями 2" или 2,5" и муфтами на обоих концах

-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана

-Цельносварной, высокопрочный корпус из оцинкованной стали DX51, изготовленный методом CNC-гибки

-Крыша и усиленные опорные ножки из оцинкованной стали DX51, защищающие от дождя и пыли

-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей

-Круглый металлический замок с надёжным механизмом

-Декоративные нержавеющие петли

-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

-Стандартный клапан DN 52 PN 25

-Насадка без регулировки TSE 3145 DN 52 (без рычага управления)

ОПЦИИ:

- **Тканевый пожарный рукав DN 65 PN 25 по TSE EN 14540 с соединениями на обоих концах**
- **Клапан DN 65 PN 25 и переходник DN 52, сертифицированы TSE 12259**
- **Насадка без регулировки TSE 3145 DN 65**
- **Регулируемая насадка TSE 3145 DN 65 (с рычагом управления)**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Адаптеры и пожарные ключи доступны по запросу**

КОДЫ ШКАФОВ

- BYD-10-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H
- BYD-12-BH-ST-2P20H
- BYD-12-BH-ST-2P25H
- BYD-12-BH-ST-2P30H
- BYD-12-BH-ST-25P20H
- BYD-12-BH-ST-25P25H
- BYD-12-BH-ST-25P30H
- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-15-BH-ST-25P30H

BESYANGIN

BYD-BH СЕРИЯ 08

BESYANGIN

09

BYD-BHCM СЕРИЯ

ДВУХБОБИННЫЙ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ПОЛЕВОГО ТИПА С ТКАНЕВЫМ РУКАВОМ 650X1200X200

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-2 и сертифицированный по CE, оснащён двумя вертикально расположенными барабанами для пожарных рукавов, размещёнными внутри одного корпуса.

Стандартно комплектуется тканевыми пожарными рукавами трёх различных длин и предназначен для прямого монтажа на готовые стеновые поверхности.

Корпус выполнен в полевом исполнении (для наружных условий) и оснащён кровельной конструкцией и усиленными опорными ножками, предотвращающими попадание дождя и пыли.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Двойная система барабанов для рукавов в соответствии с TSE EN 671-2, с возможностью поворота на 120° вокруг вертикальной оси

-Тканевый пожарный рукав по стандарту TSE EN 14540, длины 20 м, 25 м и 30 м, с соединениями на обоих концах

-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабанов

-Цельносварной, высокопрочный корпус из оцинкованной стали DX51, изготовленный методом CNC-гибки

-Крыша и усиленные опорные ножки из оцинкованной стали DX51, защищающие от дождя и пыли

-Внутренние усиливающие профили для металлических дверей

-Круглый металлический замок с надёжным механизмом

-Декоративные нержавеющие петли

-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

-Стандартный клапан DN 52 PN 25

-Насадка без регулировки TSE 3145 DN 52 (без рычага управления)

ОПЦИИ:

- **Тканевый пожарный рукав DN 65 PN 25 по TSE EN 14540 с соединениями на обоих концах**
- **Клапан DN 65 PN 25 и переходник DN 52, сертифицированы TSE 12259**
- **Насадка без регулировки TSE 3145 DN 65**
- **Регулируемая насадка TSE 3145 DN 65 (с рычагом управления)**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Адаптеры и пожарные ключи доступны по запросу**

КОДЫ ШКАФОВ

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

ШКАФ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 300X700X210

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый шкаф для хранения огнетушителя ёмкостью 6 кг, выполненный в виде одного вертикального корпуса.
Конструкция прочная, функциональная и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Внутренний усиливающий профиль для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

ОПЦИИ:

- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Производство шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**

КОДЫ ШКАФОВ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

- BYD-10-TD
- BYD-12-TD
- BYD-15-TD

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Настенная катушка для пожарного рукава без шкафа диаметром 52 см, изготовленная в соответствии с TSE EN 671-1, предназначена для намотки полужёстких резиновых рукавов. Данная конструкция разработана для прямого настенного монтажа и обеспечивает прочное и компактное решение для промышленного применения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Трёхсекционный, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка)
-Гидравлически обжатые оцинкованные соединительные муфты
-Двухконтурная герметичная втулочная система из нержавеющей стали и латуни
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

ОПЦИИ:

Изготовление в различных цветах RAL
Производство со шлангами индивидуальной длины

КОДЫ НАСТЕННЫХ КАТУШЕК ДЛЯ РУКАВОВ

- BYD-10-HM
- BYD-12-HM
- BYD-15-HM

BESYANGIN

BYD-TD/HM СЕРИЯ 10

BESYANGIN

BYD-MD СЕРИЯ

ШКАФ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ И СНАРЯЖЕНИЯ 950X2000X450

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый или двухстворчатый шкаф для хранения материалов и оборудования, выполненный в виде цельной прочной конструкции с пятью стандартными полками.

Предназначен для упорядоченного хранения пожарного снаряжения и принадлежностей, обеспечивая долговечное и надёжное решение для профессионального применения.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Внутренний усиливающий профиль для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)

ОПЦИИ:

Изготовление в различных цветах RAL
Производство шкафов разных размеров корпуса
Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм
Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика

КОДЫ ШКАФОВ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ

- BYD-10-MD
- BYD-12-MD
- BYD-15-MD

ШКАФ ДЛЯ ПЕННЫХ СРЕДСТВ С РЕЗИНОВЫМ РУКАВОМ 800X1200X250

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Одностворчатый пожарный шкаф, изготовленный в соответствии с EN 671-1 и сертифицированный по CE, с вертикально интегрированной пеногенераторной системой. Стандартно комплектуется полужёсткими резиновыми рукавами трёх различных длин и предназначен для прямого монтажа на готовые стеновые поверхности.
Система специально разработана для использования пенообразующих средств и обеспечивает надёжное, долговечное решение для промышленных объектов и резервуарных установок.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Система барабана для рукава в соответствии с TSE EN 671-2, с возможностью поворота на 120° вокруг вертикальной оси
-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 694, масса 380 г/м, давление до 18 бар, длины 20 м, 25 м и 30 м
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка) для барабана
-Цельносварной, высокопрочный корпус из листовой стали DKP класса A-1, изготовленный методом CNC-гибки
-Внутренний усиливающий профиль для металлических дверей
-Круглый металлический замок с надёжным механизмом
-Декоративные нержавеющие петли
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Стандартный клапан DN 52 PN 25
-Пеногенераторная насадка TSE 3145 DN 52
-Пенобак объёмом 50 литров
-Смеситель (пропорционер) DK 100

ОПЦИИ:

- **Тканевый пожарный рукав DN 65 PN 25 по TSE EN 14540 с соединениями на обоих концах**
- **Клапан DN 65 PN 25 и переходник DN 52, сертифицированы TSE 12259**
- **Регулируемая насадка TSE 3145 DN 65 (с рычагом управления)**
- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах RAL**
- **Выпуск шкафов разных размеров корпуса**
- **Закалённое прозрачное безопасное стекло 4 мм**
- **Индивидуальное изготовление стеклянных дверей по дизайну заказчика**
- **Пенообразователь AFFF (3 % / 6 % Film Forming Foam)**

КОДЫ ШКАФОВ ДЛЯ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СРЕДСТВ С РЕЗИНОВЫМ РУКАВОМ

- BYD-10-KD-CM-2P20H	- BYD-12-KD-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H	- BYD-12-KD-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H	- BYD-12-KD-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H	- BYD-12-KD-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

BESYANGIN

BYD-KD СЕРИЯ 12

BESYANGIN

13

BYD-HA СЕРИЯ

ПОЖАРНАЯ ШЛАНГОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Переносная пожарная шланговая тележка является важнейшим элементом мобильного противопожарного оборудования, используемого в пожарных автомобилях и подразделениях пожарной охраны.
Оснащена намоточным устройством для резинового рукава различной длины и играет жизненно важную роль в критические моменты распространения пламени.
Благодаря возможности поворота на 270° обеспечивает гибкое направление подачи воды и эффективное тушение в любом направлении.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Полужёсткий резиновый рукав по стандарту TSE EN 14540, длины 40 м, 50 м и 60 м
-Усиленная система подвеса и опоры (6 мм, лазерная CNC-резка)
-Прочный корпус из оцинкованной стали DX51, устойчивый к коррозии и долговечный
-Усиленные опорные ножки из оцинкованной стали DX51 для максимальной устойчивости
-Стандартные цвета: глянцевый RAL 3002 (красный), RAL 9005 (чёрный), RAL 9010 (белый)
-Пожарный ствол DN 25 с латунной втулкой

ОПЦИИ:

- **Производство со шлангами индивидуальной длины**
- **Изготовление в различных цветах** RAL

КОДЫ ПОЖАРНЫХ ШЛАНГОВЫХ ТЕЛЕЖЕК

- BYD-10-YA-
- BYD-12-YA-
- BYD-15-YA-



DN 25 РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА



1" ПОЛУЖЁСТКИЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ



1" DN 25 PN 25 ШАРОВОЙ КРАН



2" DN 52 PN 16 ШАРОВОЙ КРАН



ПРЯМАЯ НАСАДКА



РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА



1" ПЕНОВАЯ НАСАДКА



2" ПЕНОВАЯ НАСАДКА



ТКАНЕВЫЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ




ТКАНЕВЫЙ РУКАВ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА БАРАБАНА



СМЕСИТЕЛЬ / ДОЗАТОР



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕХОДНИК



4"-2" ПОЖАРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



4"-2" ПОЖАРНАЯ МУФТА



АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА С ЦЕПЬЮ



АЛЮМИНИЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ РУКАВА



АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



6 КГ ПЕНОВОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ



6 КГ ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ABC MOP 40

BESYANGIN

КОНТАКТЫ



ЗАВОД В ТЕКИРДАГЕ:

VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ЧЕРКЕЗКЁЙ / ТЕКИРДАГ

+90 282 747 61 61
www.besyangin.com
satis@besyangin.com



ЗАВОД В СТАМБУЛЕ:

YAVUZ SELİM MAH.
968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK

БАГДЖЫЛАР / СТАМБУЛ

+90 212 436 23 13
www.besyangin.com
satis@besyangin.com

BESYANGIN® – ЭТО ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА BESKAPI®.

BESYANGIN® СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.