BESYANGIN

BESYANG
ÜRÜN
KATAL

YANGINLA MÜCADELEDE
GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BESYANGIN

BYD-TK SERİSİ

TEK KAPAKLI YANGIN DOLABI
700X700X240

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak

	DOLAP KODLARI		
SIVA ÜSTÜ:			
- BYD-10-TK-SU-1P20H	- BYD-12-TK-SU-1P20H	- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H	- BYD-12-TK-SU-1P25H	- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H	- BYD-12-TK-SU-1P30H	- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H	- BYD-12-TK-SU-2P20H	- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H	- BYD-12-TK-SU-2P25H	- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H	- BYD-12-TK-SU-2P30H	- BYD-15-TK-SU-2P30H
SIVA ALTI:		
- BYD-10-TK-SA-1P20H	- BYD-12-TK-SA-1P20H	- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H	- BYD-12-TK-SA-1P25H	- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H	- BYD-12-TK-SA-1P30H	- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H	- BYD-12-TK-SA-2P20H	- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H	- BYD-12-TK-SA-2P25H	- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H	- BYD-12-TK-SA-2P30H	- BYD-15-TK-SA-2P30H

ÇİFT KAPAKLI YANGIN DOLABI
950X700X240

GENEL TANIMI:

Çift kanatlı, dikey olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta, yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Makara sistemi ile yangın tüpü arasında dikey çelik bölme
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak
-6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:	- BYD-10-CK-SU-1P20H	- BYD-12-CK-SU-1P20H	- BYD-15-CK-SU-1P20H
	- BYD-10-CK-SU-1P25H	- BYD-12-CK-SU-1P25H	- BYD-15-CK-SU-1P25H
	- BYD-10-CK-SU-1P30H	- BYD-12-CK-SU-1P30H	- BYD-15-CK-SU-1P30H
	- BYD-10-CK-SU-2P20H	- BYD-12-CK-SU-2P20H	- BYD-15-CK-SU-2P20H
	- BYD-10-CK-SU-2P25H	- BYD-12-CK-SU-2P25H	- BYD-15-CK-SU-2P25H
	- BYD-10-CK-SU-2P30H	- BYD-12-CK-SU-2P30H	- BYD-15-CK-SU-2P30H
SIVA ALTI:	- BYD-10-CK-SA-1P20H	- BYD-12-CK-SA-1P20H	- BYD-15-CK-SA-1P20H
	- BYD-10-CK-SA-1P25H	- BYD-12-CK-SA-1P25H	- BYD-15-CK-SA-1P25H
	- BYD-10-CK-SA-1P30H	- BYD-12-CK-SA-1P30H	- BYD-15-CK-SA-1P30H
	- BYD-10-CK-SA-2P20H	- BYD-12-CK-SA-2P20H	- BYD-15-CK-SA-2P20H
	- BYD-10-CK-SA-2P25H	- BYD-12-CK-SA-2P25H	- BYD-15-CK-SA-2P25H
	- BYD-10-CK-SA-2P30H	- BYD-12-CK-SA-2P30H	- BYD-15-CK-SA-2P30H

BYD-DIK SERİSİ 03

BESYANGIN

DİK TİP KAPAKLI YANGIN DOLABI
700X950X240

GENEL TANIMI:

Dik tip tek kapılı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak
-6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:			
	- BYD-10-DIK-SU-1P20H	- BYD-12-DIK-SU-1P20H	- BYD-15-DIK-SU-1P20H
	- BYD-10-DIK-SU-1P25H	- BYD-12-DIK-SU-1P25H	- BYD-15-DIK-SU-1P25H
	- BYD-10-DIK-SU-1P30H	- BYD-12-DIK-SU-1P30H	- BYD-15-DIK-SU-1P30H
	- BYD-10-DIK-SU-2P20H	- BYD-12-DIK-SU-2P20H	- BYD-15-DIK-SU-2P20H
	- BYD-10-DIK-SU-2P25H	- BYD-12-DIK-SU-2P25H	- BYD-15-DIK-SU-2P25H
	- BYD-10-DIK-SU-2P30H	- BYD-12-DIK-SU-2P30H	- BYD-15-DIK-SU-2P30H
SIVA ALTI:			
	- BYD-10-DIK-SA-1P20H	- BYD-12-DIK-SA-1P20H	- BYD-15-DIK-SA-1P20H
	- BYD-10-DIK-SA-1P25H	- BYD-12-DIK-SA-1P25H	- BYD-15-DIK-SA-1P25H
	- BYD-10-DIK-SA-1P30H	- BYD-12-DIK-SA-1P30H	- BYD-15-DIK-SA-1P30H
	- BYD-10-DIK-SA-2P20H	- BYD-12-DIK-SA-2P20H	- BYD-15-DIK-SA-2P20H
	- BYD-10-DIK-SA-2P25H	- BYD-12-DIK-SA-2P25H	- BYD-15-DIK-SA-2P25H
	- BYD-10-DIK-SA-2P30H	- BYD-12-DIK-SA-2P30H	- BYD-15-DIK-SA-2P30H

DEKORATİF CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI
700X920X240

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı temperlenmiş camlı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.







TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-4 mm temperlenmiş beyaz veya siyah cam kapak
-Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
-Mıknatıslı dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif gizli menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-DEK-SU-1P20H	- BYD-12-DEK-SU-1P20H	- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H	- BYD-12-DEK-SU-1P25H	- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H	- BYD-12-DEK-SU-1P30H	- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H	- BYD-12-DEK-SU-2P20H	- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H	- BYD-12-DEK-SU-2P25H	- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H	- BYD-12-DEK-SU-2P30H	- BYD-15-DEK-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-DEK-SA-1P20H	- BYD-12-DEK-SA-1P20H	- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H	- BYD-12-DEK-SA-1P25H	- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H	- BYD-12-DEK-SA-1P30H	- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H	- BYD-12-DEK-SA-2P20H	- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H	- BYD-12-DEK-SA-2P25H	- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H	- BYD-12-DEK-SA-2P30H	- BYD-15-DEK-SA-2P30H

BYD-SP SERİSİ 05

DEKORATİF CAM KAPAKLI YANGIN DOLAPI 700X920X240

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı temperlenmiş camlı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Özel tasarım 4 mm temperlenmiş cam kapak
-Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
-Mıknatıslı dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif gizli menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:			
	- BYD-10-SP-SU-1P20H	- BYD-12-SP-SU-1P20H	- BYD-15-SP-SU-1P20H
	- BYD-10-SP-SU-1P25H	- BYD-12-SP-SU-1P25H	- BYD-15-SP-SU-1P25H
	- BYD-10-SP-SU-1P30H	- BYD-12-SP-SU-1P30H	- BYD-15-SP-SU-1P30H
	- BYD-10-SP-SU-2P20H	- BYD-12-SP-SU-2P20H	- BYD-15-SP-SU-2P20H
	- BYD-10-SP-SU-2P25H	- BYD-12-SP-SU-2P25H	- BYD-15-SP-SU-2P25H
	- BYD-10-SP-SU-2P30H	- BYD-12-SP-SU-2P30H	- BYD-15-SP-SU-2P30H
SIVA ALTI:			
	- BYD-10-SP-SA-1P20H	- BYD-12-SP-SA-1P20H	- BYD-15-SP-SA-1P20H
	- BYD-10-SP-SA-1P25H	- BYD-12-SP-SA-1P25H	- BYD-15-SP-SA-1P25H
	- BYD-10-SP-SA-1P30H	- BYD-12-SP-SA-1P30H	- BYD-15-SP-SA-1P30H
	- BYD-10-SP-SA-2P20H	- BYD-12-SP-SA-2P20H	- BYD-15-SP-SA-2P20H
	- BYD-10-SP-SA-2P25H	- BYD-12-SP-SA-2P25H	- BYD-15-SP-SA-2P25H
	- BYD-10-SP-SA-2P30H	- BYD-12-SP-SA-2P30H	- BYD-15-SP-SA-2P30H

TEK KAPAKLI SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI
700X700X240

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı çatılı ve ayaklı olarak üretilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 25 PN 25 küresel vana
-Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
-TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H	- BYD-12-TKCA-ST-1P20H	- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H	- BYD-12-TKCA-ST-1P25H	- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H	- BYD-12-TKCA-ST-1P30H	- BYD-15-TKCA-ST-1P30H
- BYD-10-TKCA-ST-2P20H	- BYD-12-TKCA-ST-2P20H	- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H	- BYD-12-TKCA-ST-2P25H	- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H	- BYD-12-TKCA-ST-2P30H	- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

BYD-BH SERİSİ 07

TEK KAPI BEZ HORTUM DOLABI
650X650X200

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-120° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum makara sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında 2'' veya 2,5'' bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 52 PN 25 vana
-TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

-TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
-TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
-TSE 3145 DN 65 kumandasız lans
-TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak
-Adaptör anahtarı
-Hidrant anahtarı

SIVA ÜSTÜ:

DOLAP KODLARI

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

TEK KAPI SAHRA TİPİ BEZ HORTUMLU YANGIN DOLABI 650X650X200

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-120° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum makara sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında 2'' veya 2,5'' bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak,
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 52 PN 25 vana
-TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

-TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
-TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
-TSE 3145 DN 65 kumandasız lans
-TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak
-Adaptör anahtarı
-Hidrant anahtarı

DOLAP KODLARI

- BYD-10-BH-ST-2P20H	- BYD-12-BH-ST-2P20H	- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H	- BYD-12-BH-ST-2P25H	- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H	- BYD-12-BH-ST-2P30H	- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H	- BYD-12-BH-ST-25P20H	- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H	- BYD-12-BH-ST-25P25H	- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H	- BYD-12-BH-ST-25P30H	- BYD-15-BH-ST-25P30H

BYD-BHCM SERİSİ 09

ÇİFT MAKARALI SAHRA TİPİ BEZ HORTUMLU YANGIN DOLABI 650X1200X200

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, Tek kasa içerisinde dikey çift makara sistemli, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında udan monte edilen yangın dolaplarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-120° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum çift makara sistemi

-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları

-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması

-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde

-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak,

-Metal kapaklar için iç destek profili

-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi

-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe

-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri

-Standart DN 52 PN 25 vana

-TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

-TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları

-TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor

-TSE 3145 DN 65 kumandasız lans

-TSE 3145 DN 65 kumandalı lans

-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim

-Farklı RAL kodlarında üretim

-Farklı kasa ölçülerinde üretim

-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam

-Özel tasarım cam kapak

-Adaptör anahtarı

-Hidrant anahtarı

DOLAP KODLARI

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

TÜP DOLABI
300X700X210

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, Tek kasa içerisinde dikey 6 kg tüp muhafaza edilen tüp dolaplarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Metal kapak iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri

OPSİYONLAR:

-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI

- BYD-10-TD
- BYD-12-TD
- BYD-15-TD

DUVAR HORTUM APARATI

GENEL TANIMI:

52 cm çapında, yarı sert kauçuk hortum sarılan TSE EN 671-1 standardında üretilen duvara direk montajlı dolapsız hortum makarasıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-DKP A-1 kalite çelikten ile üretilmiş 3 parça dayanıklı gövde
-20m,25m,30m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standartlarında 380 g/m18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
-Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri

OPSİYONLAR:

-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı hortum uzunluklarında üretim

DOLAP KODLARI

- BYD-10-HM
- BYD-12-HM
- BYD-15-HM

BYD-MD SERİSİ

11

BESYANGIN

MALZEME DOLABI
950X2000X450

GENEL TANIMI:

Çift veya tek kanatlı, Tek kasa içerisinde standart olarak 5 raflı olarak üretilen yangın ekipman dolaplarıdır.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri

OPSİYONLAR:

-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI

- BYD-10-MD
- BYD-12-MD
- BYD-15-MD

KÖPÜK DOLABI KAUCUK HORTUMLU
800X1200X250

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, Tek kasa içerisinde dikey köpük sistemli, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

-120° derece dikey eksende dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum çift makara sistemi
-20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
-Metal kapaklar için iç destek profili
-Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
-Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Standart DN 52 PN 25 vana
-TSE 3145 DN 52 köpük lansı
-50 LT köpük tankı
-DK 100 menanjör

OPSİYONLAR:

-TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
-TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
-TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim
-Farklı kasa ölçülerinde üretim
-4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
-Özel tasarım cam kapak
-AFF %3 , %6 film köpük

DOLAP KODLARI

- BYD-10-KD-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H

- BYD-12-KD-CM-2P20H
- BYD-12-KD-CM-2P25H
- BYD-12-KD-CM-2P30H
- BYD-12-KD-CM-25P20H
- BYD-12-BH-CM-25P25H
- BYD-12-BH-CM-25P30H

- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-15-BH-CM-25P30H

BYD-HA SERİSİ 13

BESYANGIN

HORTUM ARABASI

GENEL TANIMI:

Portatif yangın söndürme araçlarında ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ekipmanlarında bulunan, çevresinde çeşitli uzunluklarda kauçuk hortum sarılı bulunan yangın söndürme makarası, alevlerin her yeri sardığı anlarda hayati önem taşımaktadır. 270 derece dönebilme yeteneği ile çevredeki tüm alanlara yönelik müdahale imkanı sağlayarak yangına müdahalenin önemli bir ayağını temsil etmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

-40 m, 50 m, 60 m, uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında yarı sert kauçuk hortum
-Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten dayanıklı gövde
-Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik desteklenmiş ayak,
-Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
-Pirinç göbekli DN25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

-Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
-Farklı RAL kodlarında üretim

DOLAP KODLARI

- BYD-10-YA-
- BYD-12-YA-
- BYD-15-YA-

AKSESUARLAR



DN 25 SİS NOZULU



1" YARI SERT KAUÇUK HORTUM



1" DN 25 PN 25 VANA



2" DN 52 PN 16 VANA



DÜZ LANS



KUMANDALI LANS



1" KÖPÜK LANSI



2" KÖPÜK LANSI



BEZ HORTUM




KAUCUK KAPLAMALI BEZ HORTUM



PASLANMAZ MAKARA GÖBEĞİ



MELANJÖR



ALÜMİYUM REDÜKSİYON



4"-2" İTFAYE BAĞLANTISI



4" - 2" İTFAYE BAĞLANTISI



ALÜMİNYUM ZİNCİRLİ KAPAK



ALÜMİNYUM HORTUM REKORU



İÇ VE DIŞ DİŞLİ RAKOR



6 kg KÖPÜKLÜ YANGIN TÜPÜ



6 kg ABC MOP 40 YANGIN TÜPÜ

BESYANGIN

İLETİŞİM



TEKİRDAĞ FABRİKA :

VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61
www.besyangin.com
satis@besyangin.com



İSTANBUL FABRİKA :

YAVUZ SELİM MAH.
968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK

BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13
www.besyangin.com
satis@besyangin.com

BESYANGIN® , BESKAPI® 'nın tescilli markasıdır.

BESYANGIN® ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN ÜRÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.