BESYANGIN®

Yangın dolabı seçim rehberi

1. Kullanım alanını ve gövdeyi belirleyin

İç/dış mekan, montaj alanı ve proje şartnamesini paylaşın. Katalogdaki gövde ölçüsünü niş veya ankraj ölçüsü olarak kullanmayın. Örnek BYD-TK gövde: 700 × 700 × 240 mm.

2. Donanım konfigürasyonunu netleştirin

Model, adet, hortum sistemi, vana, kapak, renk ve teslimat yerini belirtin. RAL 3002 kırmızı, RAL 9005 siyah ve RAL 9010 beyaz katalog seçenekleridir. Ağırlık ve sipariş kapsamını teklifle birlikte doğrulayın.

3. Standart ve belge kapsamını inceleyin

Katalogda TSE, CE ve ISO 9001:2015 işaretleri bulunur (PDF sayfa 16). Yarı sert hortumlu sistem teknik föyü CE uygunluk belgesi ve TSE onaylı test raporu ifadesini içerir. Belge kapsamı ile sipariş edilen konfigürasyonu eşleştirin.

4. Dış ortam koşullarını değerlendirin

Su içeren tesisatta donma riski, yalıtım/ısıtma ve kış koşulları yetkili proje ekibiyle değerlendirilir. Yarı sert hortumlu sistem föyündeki +5 °C / +60 °C aralığı her dış ortam uygulamasına genellenmez.

5. Montaj ve bakım dokümanlarını teslim alın

Orijinal katalog, teknik föy, montaj, kullanma ve bakım kılavuzları teknik bilgi merkezindedir: www.besyangin.com/teknik-bilgi.php. Nihai seçim ve uygulama yetkili teknik değerlendirme ve proje şartnamesine göre yapılır.

BESYANGIN®

Bakım planlama ve kayıt formu

Dolap ve sorumlu bilgileri

Dolap kimliği / konum: .....
Model / konfigürasyon: .....
Bakım sorumlusu / iletişim: .....

Planlama

Kontrol sıklığı, yöntem ve görevleri; üretici kullanım/bakım kılavuzu, proje ve geçerli gerekliliklere göre yetkili bakım sorumlusu belirler. Bu form sabit bir kontrol periyodu veya uygulama talimatı tanımlamaz.

Tarih / plan	Kontrol / bulgu	İşlem / sorumlu	Takip / kapanış